



GREEN POWER GP 50 TR/S GENERATORE A CARDANO MONOFASE / TRIFASE 45KVA

Reference: 00810

GREEN POWER GP 50 TR/S GENERATORE A CARDANO MONOFASE / TRIFASE 45KVA

Generatore a cardano GREEN POWER GP50 TR/S trifase, dotato di alternatore MECC ALTE ECP32-3S/4 capace di erogare una potenza di 45KVA, completo di **regolatore di tensione AVR**.

Il generatore a cardano GREEN POWER GP50 TR/S è molto affidabile in quanto è stato costruito e progettato utilizzando materiali di ottima qualità. Il generatore a cardano è facile da trasportare, installare e posizionare grazie alla dimensione compatta, questo modello è ideale per essere montato su un gruppo trattore.

Il generatore a cardano GREEN POWER GP50 TR/S per un corretto funzionamento, ha la necessità di essere collegato ad un trattore capace di erogare una potenza meccanica di almeno 80 HP ed una velocità della presa di forza di almeno 430 giri/minuto. I parametri minimi indicati sono necessari al corretto funzionamento del generatore a cardano, nel caso non vengano rispettati è possibile causare malfunzionamenti o nel peggiore dei casi si possono arrecare danni all'attrezzatura.

Questi generatore i compatti, robusti e facili da usare, sono completi di base con attacco a 3 punti per un fissaggio sicuro su ogni trattore.

Il generatore GREEN POWER GP50 TR/S è dotato di quadro elettrico completo di:

- Interruttore magnetotermico
- Differenziale
- Presa 63 A 400 V
- Presa 16 A 230 V
- Modulo digitale E31 completo di: Voltmetro, Frequenzimetro e Contaore

CARATTERISTICHE TECNICHE GREEN POWER GP50 TR/S

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza massima trifase: 48 KVA / 38.4 KW
Potenza in continuo trifase: 45 KVA / 36 KW
Tensione: 230 - 400 V
Frequenza: 50 Hz
Giri motore: 1500 giri/min
Potenza trattore necessaria: 80 hp
Giri presa di forza: 430 giri/min
Alternatore: MECC ALTE ECP32-3S/4 (O QUIVALENTE)
N° di poli: 4
Classe di isolamento: H
Classe di protezione: IP 23
Regolatore di tensione: AVR

Lunghezza: 1140 mm
Larghezza: 750 mm
Altezza: 1065 mm
Peso: 357 Kg

Cerchi un generatore a cardano con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma Green Power o di altri brand specializzati nel settore

Immagini e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase / Trifase
Potenza massima trifase (KW)	38.4
Potenza uso continuativo trifase (KW)	36
Potenza massima trifase (KVA)	48
Potenza uso continuativo trifase (KVA)	
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230 / 400
Giri motore (giri/min)	1500
Alternatore	MECC ALTE ECP32-3S/4
Numero poli	4
Grado di protezione	IP23
Giri presa di forza (giri/min)	430
Potenza richiesta trattore	80 HP
Lunghezza (mm)	1140
Larghezza (mm)	750
Altezza (mm)	1065
Peso a secco (Kg)	357
Silenziato	No
Super silenziato	No
Regolatore di tensione	AVR