



## Gruppo elettrogeno MOSA GE SX-16000 KDM

Reference: CM5S1011

### MOSA GE SX-16000 KDM 14,4 KW

Gruppo elettrogeno MOSA GE SX-16000 KDM monofase da 14,4 KW con motore Kohler alimentato a diesel. Il gruppo elettrogeno MOSA GE SX-16000 KDM è dotato di avviamento elettrico. L'alternatore del gruppo elettrogeno MOSA GE SX-16000 KDM è sincrono e monofase.

Questo gruppo MOSA GE SX-16000 KDM è compatto e comodo da manovrare e da trasportare grazie alle sue dimensioni compatte, al suo peso di 372 Kg oltre che al pratico gancio centrale per il sollevamento. Gruppo elettrogeno con cofanatura per ridurre le emissioni acustiche che lo rende supersilenziato.

Il gruppo elettrogeno MOSA GE SX-16000 KDM con serbatoio da 38 litri ha un consumo di carburante di 3,7 litri/ora al 75% del carico per un'autonomia di più di 10 ore.

#### Prese:

1 x 230V 63A 2P+T CEE IP67  
1 x 230V 32A 2P+T CEE IP67  
1 x 230V 16A 2P+T CEE IP67  
1 x 230V 16A 2P+T SCHUKO

#### Specifiche tecniche:

Potenza massima Monofase: 14.4 KW  
Potenza uso continuo Monofase: 13 KW  
Potenza massima Monofase: 16 KVA  
Potenza uso continuo Monofase: 14.5 KVA  
Carburante: Diesel  
Tensione: 230 V  
Frequenza: 50 Hz  
Motore: Kohler KDW1003  
Avviamento: Elettrico  
Consumo: 3.7 Lt/h al 75% del carico  
Lunghezza: 1784 mm  
Larghezza: 710 mm  
Altezza: 1115 mm  
Peso: 372 Kg  
Supersilenziato

Gruppo elettrogeno MOSA GE SX-16000 KDM portatile - Motore diesel Kohler avviamento elettrico - Alternatore monofase

Se stai cercando un altro prodotto come il gruppo elettrogeno MOSA GE SX-16000 KDM allora puoi consultare sul nostro catalogo altri [gruppi elettrogeni terrestri](#).

Immagine e dati tecnici non impegnativi.

## Technical Sheet

Tipo fase	Monofase
Potenza massima monofase (KW)	14.4
Potenza uso continuativo monofase (KW)	13
Potenza massima monofase (KVA)	16
Potenza uso continuativo monofase (KVA)	14.5
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230
Configurazione prese	1 x 230V 63A 2P+T CEE IP67 - 1 x 230V 32A 2P+T CEE IP67 - 1 x 230V 16A 2P+T CEE IP67 - 1 x 230V 16A 2P+T SCHUKO
Motore	KOHLER KDW1003
Normativa Emissioni	Stage 5
Giri motore (giri/min)	3000
Avviamento	Elettrico
Alternatore	Sincrono
Capacità serbatoio carburante (L)	38
Consumo (L/h)	3.7
Autonomia (h)	10.5
Pressione acustica	62 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm)	1784
Larghezza (mm)	710
Altezza (mm)	1115
Silenziato	Sì
Super silenziato	Sì
Tipo di prodotto	Gruppo elettrogeno
Quadro di commutazione ATS	ATS Predisposto
Regolatore di tensione	AVR
Marca Motore	Kohler