



## MASE MARINER 1304 S GENERATORE MARINO MONOFASE SILENZIATO 12KW

Reference: MARINER 1304 S

### MASE MARINER 1304 S GENERATORE MARINO MONOFASE SILENZIATO 12KW

Generatore marino MASE MARINER1304S monofase silenziato è dotato di motore YANMAR 3TNV88 alimentato a diesel capace di erogare una potenza massima di 12 KW a 1800 giri/minuto.

Il generatore marino MASE MARINER1304S è costruito con e alternatore sincrono, autoeccitato con raffreddamento aria, è estremamente compatto e potente, adatto anche su piccole imbarcazioni. L'alternatore è completo di regolatore di tensione che assicura la stabilità della tensione erogata dal generatore, erogando corrente come quella di casa.

Il MASE MARINER1304S consente un agevole accesso per la manutenzione dei sistemi di alimentazione e lubrificazione, della pompa acqua mare, del filtro aria, filtro olio e carburante. In oltre è dotato di sistemi di sicurezza di auto arresto per bassa pressione olio e per elevata temperatura motore o gas di scarico.

Il generatore marino MASE MARINER1304S è dotato di una cabina di insonorizzazione che lo rende super silenziato, con una emissione sonora di 54dB(A) ad una distanza di 7 m. La cabina insonorizzante in alluminio verniciato è estremamente leggero e di elevatissima resistenza agli agenti esterni.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE GENERATORE MARINO MASE MARINER1304S

Tipo Fase: Monofase  
Potenza Massima: 12 KW  
Carburante: Diesel  
Tensione: 120 - 240 V  
Frequenza: 60 Hz  
Motore: YANMAR 3TNV88, 4 Tempi  
Potenza meccanica: 20.4 Hp  
Numero cilindri: 3  
Cilindrata: 1642 cc  
Giri motore: 1800 giri/min  
Consumo carburante: 4 l/h  
Pressione acustica: 54 dB(A) @ 7 m  
Alternatore: Sincrono Brushless  
Regolatore di tensione: Sì  
Lunghezza: 1040 mm  
Larghezza: 631 mm  
Altezza: 694 mm  
Peso: 344 Kg

Se stai cercando un altro generatore marino allora puoi consultare l'intero catalogo di [generatori marini](#).

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

## Technical Sheet

Tipo fase	Monofase
Potenza massima monofase (KW)	12
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	60
Tensione (V)	120 / 240
Motore	YANMAR 3TNV88
Giri motore (giri/min)	1800
Regolatore di giri	Centrifugo, meccanico
Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	1642
Numero cilindri	3
Raffreddamento	Aria
Iniezione	Diretta
Alternatore	Sincrono, autoeccitato
Numero poli	4
Lubrificazione	Forzata
Consumo (L/h)	4 al 100% del carico
Pressione acustica	53 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm)	1040
Larghezza (mm)	631
Altezza (mm)	694
Peso a secco (Kg)	344
Inverter	No
AVR	No
Compound	No
Silenziato	Sì
Super silenziato	Sì
Regolatore di tensione	Sì