



MASE MARINER 1460 KS GENERATORE MARINO MONOFASE SILENZIATO 14.6KW

Reference: MARINER 1460 KS

MASE MARINER 1460 KS GENERATORE MARINO MONOFASE SILENZIATO 12KW

Generatore marino MASE MARINER1460KS monofase silenzioso è dotato di motore KUBOTA D1703 alimentato a diesel capace di erogare una potenza massima di 14.6 KW a 1800 giri/minuto.

Il generatore marino MASE MARINER1460KS è dotato di una cabina di insonorizzazione che lo rende super silenzioso, con una emissione sonora di 52dB(A) ad una distanza di 7 m. La cabina insonorizzante in alluminio verniciato è estremamente leggera e di elevatissima resistenza agli agenti esterni.

Il MASE MARINER1460KS consente un agevole accesso per la manutenzione dei sistemi di alimentazione e lubrificazione, della pompa acqua mare, del filtro aria, filtro olio e carburante. In oltre è dotato di sistemi di sicurezza di auto arresto per bassa pressione olio e per elevata temperatura motore o gas di scarico.

L'alternatore del generatore è sincrono a 4 poli, autoregolato, autoeccitato, senza spazzole, che in accoppiamento con il potente motore KUBOTA riesce ad erogare una potenza massima di 14.6 KW. L'alternatore è completo di regolatore di tensione che assicura la stabilità della tensione erogata dal generatore, erogando corrente come quella di casa.

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERATORE MARINO MASE MARINER1460KS

Tipo Fase: Monofase
Potenza Massima: 14.6 KW
Carburante: Diesel
Tensione: 120 - 240 V
Frequenza: 60 Hz
Motore: KUBOTA D1703, 4 Tempi
Potenza meccanica: 24.3 Hp
Numero cilindri: 3
Cilindrata: 1500 cc
Giri motore: 1800 giri/min
Consumo carburante: 4.5 l/h
Pressione acustica: 52 dB(A) @ 7 m
Alternatore: Sincrono Brushless
Regolatore di tensione: Sì
Lunghezza: 1040 mm
Larghezza: 631 mm
Altezza: 694 mm
Peso: 390 Kg

Se stai cercando un altro generatore marino allora puoi consultare l'intero catalogo di [generatori marini](#).

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase
Potenza massima monofase (KW)	14.64
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	60
Tensione (V)	120 / 240
Motore	KUBOTA D1703
Giri motore (giri/min)	1800
Regolatore di giri	Centrifugo, meccanico
Cilindrata (cm ³)	1500
Numero cilindri	3
Raffreddamento	Aria
Iniezione	Indiretta
Alternatore	Sincrono, autoeccitato
Numero poli	4
Lubrificazione	Forzata
Consumo (L/h)	4.5
Pressione acustica	52 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm)	1040
Larghezza (mm)	631
Altezza (mm)	694
Peso a secco (Kg)	390
Inverter	No
AVR	No
Compound	No
Silenziato	Sì
Super silenziato	Sì
Regolatore di tensione	Sì