



GENMAC GR3500EiN GENERATORE MONOFASE 3.5 kW INVERTER

Reference: 39742

GENMAC GR3500EiN GENERATORE MONOFASE 3.5 kW INVERTER

Il Generatore GENMAC GR3500EiN è dotato di un motore R210D-V alimentato a Benzina, è completo di regolatore di tensione **Inverter** ed è capace di erogare una potenza massima di 3,5KW.

Il generatore GENMAC GR3500EiN è dotato di avviamento elettrico e manuale a strappo con autoavvolgente, è dotato di un serbatoio da 8,3 litri ha un'autonomia di quasi 5 ore. GENMAC GR3500EiN è compatto, facile da manovrare e da trasportare grazie alle pratiche maniche richiudibili e alle due ruote.

Grazie alla tecnologia Inverter il generatore GENMAC GR3500EiN genera elettricità stabilizzata e a bassissima distorsione, **ideale per alimentare apparecchi elettronici** (come smartphone, computer, elettrodomestici, etc) e consente di variare i giri del motore in funzione del carico applicato, ottimizzando in questo modo il consumo di carburante, le emissioni di gas di scarico, la rumorosità e aumentando anche la durata della macchina.

Questo generatore è incredibilmente versatile ed è possibile impiegarlo in moltissimi campi di utilizzo, grazie al suo **bassissimo livello di emissione sonora**, infatti il GENMAC GR3500EiN a pieno carico emette fino a **66 dBA @ 7m**.

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERATORE GENMAC GR3500EiN:

Tipo Fase: Monofase
Potenza nominale: 3,2 kW
Potenza massima: 3,5 kW
Frequenza: 50Hz
Tensione nominale: 230V
Regolatore di tensione: Inverter
Motore: R210D-Vi 4 tempi
Giri: 3000 rpm
N° cilindri: 1
Cilindrata: 212 ml
Avviamento: Manuale / Elettrico
Carburante: Benzina
Capacità serbatoio: 8,3 L
Autonomia: 5,0 h
Rumorosità: 66 dBA @ 7m.
Lunghezza: 590 mm
Larghezza: 456 mm
Altezza: 511 mm
Peso: 45 Kg

Cerchi un generatore di corrente con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma di altri brand specializzati

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Technical Sheet

| | |
|--|-----------------------------|
| Tipo fase | Monofase |
| Potenza massima monofase (KW) | 3.5 |
| Potenza uso continuativo monofase (KW) | 3.2 |
| Carburante | Benzina |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Tensione (V) | 230 |
| Configurazione prese | 2 Shucko + Termica |
| Motore | 4 Tempi |
| Giri motore (giri/min) | 3000 |
| Avviamento | Elettrico ed autoavvolgente |
| Numero cilindri | 1 |
| Raffreddamento | Aria |
| Alternatore | Sincrono |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 8.3 |
| Autonomia (h) | 5 al 75% del carico |
| Pressione acustica | 66 dB(A) a 7 m |
| Lunghezza (mm) | 590 |
| Larghezza (mm) | 456 |
| Altezza (mm) | 511 |
| Peso a secco (Kg) | 45 |
| Silenziato | Sì |
| Super silenziato | Sì |
| Quadro di commutazione ATS | ATS Predisposto |
| Regolatore di tensione | Inverter |