



CGM 280P-C300 CON QUADRO MANUALE

Reference: CGM 280P-C300 MANUALE

CGM 280P-C300 Gruppo elettrogeno monofase/trifase 280KVA supersilenziato con quadro manuale

CGM 280P-C300 è un gruppo elettrogeno monofase/trifase da 280KVA con motore Perkins alimentato a diesel a 1500 giri/minuto, compatto e di semplice impiego, montato su base fissa. Questo generatore è dotato di cabina insonorizzata in lamiera di acciaio strutturale, resistente alle intemperie e rivestimento interno in materiale fonoassorbente ad alto abbattimento acustico che rendono il CGM 280P-C300 **supersilenziato**.

Il gruppo elettrogeno CGM 280P-C300 è composto da un alternatore Stamford, Mecc Alte o Marelli Motori, autoeccitato, senza spazzole e con regolatore di tensione **AVR**. Il gruppo elettrogeno CGM 280P-C300 è dotato di avviamento elettrico con batteria con un basso consumo di carburante infatti consuma solamente 46 litri/ora al 75% del carico. Per una maggiore comodità di utilizzo il serbatoio è incorporato nel basamento.

Questo gruppo elettrogeno è perfetto per l'utilizzo all'aperto come ad esempio per uso cantieristico.

Il gruppo elettrogeno CGM 280P-C300 fa parte della gamma Industrial ed è caratterizzato da versatilità nell'installazione in ambienti urbani come negozi o centri commerciali, per l'ambiente delle telecomunicazioni, per applicazioni militari e molto altro.

Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno CGM 280P-C300:

Tipo di fase: Monofase / Trifase

Potenza massima trifase: 246 KW / 308 KVA

Potenza uso continuo trifase: 224 KW / 280 KVA

Potenza massima monofase: 82 KW / 102.67 KVA

Potenza uso continuo monofase: 74.67 KW / 93.33 KVA

Carburante: Diesel

Tensione: 230 V / 400 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: PERKINS 1506A-E88TAG4

Giri motore: 1500 giri/min

Avviamento: Elettrico

Consumo: 46 Lt/h al 75% del carico

Lunghezza: 3700 mm

Larghezza: 1400 mm

Altezza: 2250 mm

Peso: 3160 Kg

Supersilenziato

AVR

Se stai cercando un prodotto come il CGM 280P-C300 allora puoi consultare l'intera gamma di [generatore](#) della CGM o altri genere di prodotti sul nostro catalogo per trovare quello più adatto alle tue esigenze.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW)	82
Potenza uso continuativo monofase (KW)	74.67
Potenza massima monofase (KVA)	102.67
Potenza uso continuativo monofase (KVA)	93.33
Potenza massima trifase (KW)	246
Potenza uso continuativo trifase (KW)	224
Potenza massima trifase (KVA)	308
Potenza uso continuativo trifase (KVA)	280
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230 / 400
Configurazione prese	Morsettiera
Motore	Perkins 1506A-E88TAG4
Normativa Emissioni	Uso Stazionario
Giri motore (giri/min)	1500
Regolatore di giri	Elettronico
Avviamento	Elettrico
Cilindrata (cm ³)	8800
Numero cilindri	6
Raffreddamento	Acqua
Alternatore	Senza spazzole
Numero poli	4
Grado di protezione	IP44
Alesaggio per corsa (mm)	112 x 149
Capacità serbatoio carburante (L)	250
Consumo (L/h)	46
Autonomia (h)	5.4
Pressione acustica	69 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm)	3700
Larghezza (mm)	1400
Altezza (mm)	

Peso a secco (Kg)	3160
Silenziato	Sì
Super silenziato	Sì
Tipo di prodotto	Gruppo elettrogeno
Quadro di commutazione ATS	No ATS
Regolatore di tensione	AVR
Marca Motore	Perkins
