



CGM 45F-B50 CON QUADRO MANUALE

Reference: CGM 45F-B50 MANUALE

CGM 45F-B50 Gruppo elettrogeno monofase/trifase 45KVA con quadro manuale

CGM 45F-B50 è un gruppo elettrogeno monofase/trifase da 45KVA con motore FPT alimentato a diesel a 1500 giri/minuto, compatto e di semplice impiego, montato su base fissa. Questo gruppo elettrogeno CGM 45F-B50 è in versione aperta comodo da movimentare e da trasportare, nonostante il suo peso, grazie alla base con piedi inforcabili.

Il gruppo elettrogeno CGM 45F-B50 è composto da un alternatore Stamford, Mecc Alte o Marelli Motori, autoeccitato, senza spazzole e con regolatore di tensione **AVR**. Il gruppo elettrogeno CGM 45F-B50 è dotato di avviamento elettrico con batteria con un basso consumo di carburante infatti consuma solamente 8,8 litri/ora al 75% del carico. Per una maggiore comodità di utilizzo il serbatoio è incorporato nel basamento.

Questo gruppo elettrogeno è perfetto per l'utilizzo all'aperto come ad esempio per uso cantieristico.

Il gruppo elettrogeno CGM 45F-B50 fa parte della gamma Industrial ed è caratterizzato da versatilità nell'installazione in ambienti urbani come negozi o centri commerciali, per l'ambiente delle telecomunicazioni, per applicazioni militari e molto altro.

Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno CGM 45F-B50:

Tipo di fase: Monofase / Trifase

Potenza massima trifase: 40 KW / 50 KVA

Potenza uso continuo trifase: 36 KW / 45 KVA

Potenza massima monofase: 13.33 KW / 16.67 KVA

Potenza uso continuo monofase: 12 KW / 15 KVA

Carburante: Diesel

Tensione: 230 V / 400 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: FPT NEF N45AM1A

Giri motore: 1500 giri/min

Avviamento: Elettrico

Consumo: 8.8 Lt/h al 75% del carico

Lunghezza: 1650 mm

Larghezza: 850 mm

Altezza: 1600 mm

Peso: 780 Kg

AVR

Se stai cercando un prodotto come il CGM 45F-B50 allora puoi consultare l'intera gamma di [generatore](#) della CGM o altri genere di prodotti sul nostro catalogo per trovare quello più adatto alle tue esigenze.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW)	13.3
Potenza uso continuativo monofase (KW)	12
Potenza massima monofase (KVA)	16.6
Potenza uso continuativo monofase (KVA)	15
Potenza massima trifase (KW)	40
Potenza uso continuativo trifase (KW)	36
Potenza massima trifase (KVA)	50
Potenza uso continuativo trifase (KVA)	45
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230 / 400
Configurazione prese	1 X 400V 63A 5P CEE - 1 X 230V 16A 3P CEE
Motore	FPT NEF N45AM1A
Normativa Emissioni	Stage 2
Giri motore (giri/min)	1500
Regolatore di giri	Meccanico
Avviamento	Elettrico
Cilindrata (cm ³)	4500
Numero cilindri	4
Raffreddamento	Acqua
Alternatore	Senza spazzole
Numero poli	4
Grado di protezione	IP44
Alésaggio per corsa (mm)	104 x 132
Capacità serbatoio carburante (L)	100
Consumo (L/h)	8.8
Autonomia (h)	11.4
Lunghezza (mm)	1650
Larghezza (mm)	850
Altezza (mm)	1600
Peso a secco (Kg)	780
AVR	Sì
Silenziato	No
Super silenziato	No

Tipo di prodotto	Gruppo elettrogeno
Quadro di commutazione ATS	No ATS
Regolatore di tensione	AVR
Marca Motore	FPT Iveco
