



## CGM 75F-B100 CON QUADRO AUTOMATICO

Reference: CGM 75F-B100 AUTOMATICO

### CGM 75F-B100 Gruppo elettrogeno monofase/trifase 75KVA con quadro automatico

CGM 75F-B100 è un gruppo elettrogeno monofase/trifase da 75KVA con motore FPT alimentato a diesel a 1500 giri/minuto, compatto e di semplice impiego, montato su base fissa. Questo gruppo elettrogeno CGM 75F-B100 è in versione aperta comodo da movimentare e da trasportare, nonostante il suo peso, grazie alla base con piedi inforcabili.

Il gruppo elettrogeno CGM 75F-B100 è composto da un alternatore Stamford, Mecc Alte o Marelli Motori, autoeccitato, senza spazzole e con regolatore di tensione **AVR**. Il gruppo elettrogeno CGM 75F-B100 è dotato di avviamento elettrico con batteria con un basso consumo di carburante infatti consuma solamente 14,5 litri/ora al 75% del carico. Oltre a questo dispone di quadro con centralina automatica e morsettiera per l'avvio in automatico.

Questo gruppo elettrogeno è perfetto per l'utilizzo all'aperto come ad esempio per uso cantieristico.

Il gruppo elettrogeno CGM 75F-B100 fa parte della gamma Industrial ed è caratterizzato da versatilità nell'installazione in ambienti urbani come negozi o centri commerciali, per l'ambiente delle telecomunicazioni, per applicazioni militari e molto altro.

#### Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno CGM 75F-B100:

Tipo di fase: Monofase / Trifase

Potenza massima trifase: 68 KW / 82 KVA

Potenza uso continuo trifase: 60 KW / 75 KVA

Potenza massima monofase: 22.67 KW / 27.33 KVA

Potenza uso continuo monofase: 20 KW / 25 KVA

Carburante: Diesel

Tensione: 230 V / 400 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: FPT NEF N45SM3

Giri motore: 1500 giri/min

Avviamento: Elettrico

Consumo: 14.5 Lt/h al 75% del carico

Lunghezza: 2100 mm

Larghezza: 1000 mm

Altezza: 1800 mm

Peso: 1090 Kg

AVR

Se stai cercando un prodotto come il CGM 75F-B100 allora puoi consultare l'intera gamma di [generatore](#) della CGM o altri genere di prodotti sul nostro catalogo per trovare quello più adatto alle tue esigenze.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

#### Technical Sheet

Tipo fase	Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW)	22.67
Potenza uso continuativo monofase (KW)	20
Potenza massima monofase (KVA)	27.33
Potenza uso continuativo monofase (KVA)	25
Potenza massima trifase (KW)	68
Potenza uso continuativo trifase (KW)	60
Potenza massima trifase (KVA)	82
Potenza uso continuativo trifase (KVA)	75
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230 / 400
Configurazione prese	Morsettiera
Motore	FPT (IVECO) NEFN45SM3
Normativa Emissioni	Uso Stazionario
Giri motore (giri/min)	1500
Regolatore di giri	Meccanico
Avviamento	Elettrico
Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	4500
Numero cilindri	4
Raffreddamento	Acqua
Alternatore	Senza spazzole
Numero poli	4
Grado di protezione	IP44
Alesaggio per corsa (mm)	104 x 132
Capacità serbatoio carburante (L)	120
Consumo (L/h)	14.5
Autonomia (h)	8.3
Lunghezza (mm)	2100
Larghezza (mm)	1000
Altezza (mm)	1800
Peso a secco (Kg)	1090
AVR	Sì
Silenziato	No
Super silenziato	No

---

Tipo di prodotto	Gruppo elettrogeno
Quadro di commutazione ATS	ATS Predisposto
Regolatore di tensione	AVR
Marca Motore	FPT Iveco

---