

SCHENKER SMART 80 TOUCH - DISSALATORE 80LT/H



Reference:

SCHENKER SMART 80 TOUCH - DISSALATORE 80LT/H

SCHENKER SMART 80 TOUCH dissalatore monoblocco con potenza assorbita di 240W capace di una portata massima di 80lt/h dotato di 2 membrana osmotica.

SCHENKER SMART 80 TOUCH è economico e leggero, è la soluzione ideale per chi preferisce sistemi semplici ed essenziali. L'uso dei dissalatori SCHENKER è estremamente semplice, in quanto non è necessaria nessuna regolazione. Infatti tutti i sistemi sono dotati di regolazione automatica di pressione. Non è quindi necessario alcun accesso diretto al dissalatore.

Tutte le funzioni sono eseguite a distanza a mezzo del pannello remoto. I dissalatori SCHENKER SMART 80 TOUCH non utilizzano pompe ad alta pressione. Il risultato è un funzionamento estremamente silenzioso e l'assenza totale di vibrazioni. Le parti del dissalatore a contatto con l'acqua mare sono in massima parte fibra di carbonio o resina acetica. Il dissalatore SCHENKER SMART 80 TOUCH è quindi totalmente esente da corrosione.

Gli impianti SCHENKER SMART 80 TOUCH, in alternativa alle pompe ad alta pressione degli impianti tradizionali, utilizzano il nuovo dispositivo brevettato ENERGY RECOVERY SYSTEM, che amplifica la pressione fornita da pompe a bassa pressione, consentendo un rendimento energetico elevatissimo. Il consumo elettrico tipico di un dissalatore SCHENKER è di solo 4 Watth/litro.

L'ERS è stato progettato specificamente per applicazioni nautiche ed è realizzato con materiali completamente inattaccabili dall'acqua salmastra. Le parti in movimento sono ridotte al minimo, grazie alla soluzione brevettata che elimina la necessità di valvole pilota.

Contenuto del kit:

- Dissalatore con Energy Recovery System
- Pompa alimentazione con filtro acqua mare
- Filtro a carboni attivi con elettrovalvola
- Filtro a rete presa mare
- Chiave filtri
- Valvola di non ritorno
- Tubo produzione acqua dolce (5 metri)
- Centralina elettronica
- Pannello remoto
- Cavo prolunga (10 metri) pannello remoto
- Kit installazione (assortimento viti e raccordi)
- Manuale istruzioni

Funzioni standard:

- Regolazione automatica pressione
- Blocco per alta pressione
- Blocco per bassa pressione
- Blocco per mancato cycling

- Blocco minima tensione

Funzioni controllo remoto:

- Start/stop remoto
- Timer
- Lavaggio automatico
- Lavaggio intensivo
- Lavaggio periodico
- Start-up automatico
- Contaore
- Manutenzione assistita

CARATTERISTICHE TECNICHE SCHENKER SMART 80 TOUCH

Potenza: 380 W
Alimentazione: 12 / 24 VDC o 230 VAC
Portata: 80 Lt/h
Membrane: n.2 2.5" x 40"
Pannello di controllo: TOUCH
Lunghezza: 1182 mm
Larghezza: 300 mm
Altezza: 292 mm
Peso: 35 Kg

Stai cercando un dissalatore nautico simile al SCHENKER SMART 80 TOUCH ma con caratteristiche diverse? [CLICCA QUI](#) e scopri tutta la nostra gamma.

Technical Sheet

Potenza (W)	380
Lunghezza (mm)	1182
Larghezza (mm)	300
Altezza (mm)	292
Alimentazione	12 / 24 VDC o 230 VAC
Produzione oraria a 25°C (Lt/h)	80
Produzione giornaliera a 25°C (Lt/giorno)	
Membrane	n.2 2.5" x 40"
Pannello di controllo	Digitale touch screen
Peso (Kg)	