



CGM v13Y-B20 CON QUADRO AUTOMATICO

Reference: CGM v13Y-B20 AUTOMATICO

CGM v13Y-B20 Generatore monofase/trifase 13KVA con quadro automatico

CGM v13Y-B20 è un generatore monofase/trifase da 13KVA con motore Yanmar alimentato a diesel a 1500 giri/minuto, compatto e di semplice impiego, montato su base fissa. Questo generatore CGM v13Y-B20 è in versione aperta comodo da movimentare e da trasportare, nonostante il suo peso, grazie alla base con piedi inforcabili.

Il generatore CGM v13Y-B20 è composto da un alternatore Linz, Stamford o Mecc Alte, autoeccitato, senza spazzole e con regolatore di tensione **AVR**. Il generatore CGM v13Y-B20 è dotato di avviamento elettrico con batteria con un basso consumo di carburante infatti consuma solamente 3 litri/ora al 75% del carico. Oltre a questo dispone di quadro con centralina automatica e morsettiera per l'avvio in automatico.

Questo generatore è perfetto per l'utilizzo all'aperto come ad esempio per uso cantieristico.

Il generatore CGM v13Y-B20 fa parte della gamma Industrial ed è caratterizzato da versatilità nell'installazione in ambienti urbani come negozi o centri commerciali, per l'ambiente delle telecomunicazioni, per applicazioni militari e molto altro.

Caratteristiche tecniche del generatore CGM v13Y-B20:

Tipo di fase: Monofase / Trifase

Potenza massima trifase: 11.4 KW / 14.3 KVA

Potenza uso continuo trifase: 10.4 KW / 13 KVA

Potenza massima monofase: 3.8 KW / 4.77 KVA

Potenza uso continuo monofase: 3.47 KW / 4.33 KVA

Carburante: Diesel

Tensione: 230 V / 400 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: YANMAR 3TNV88F-UGB

Giri motore: 1500 giri/min

Avviamento: Elettrico

Consumo: 3 Lt/h al 75% del carico

Lunghezza: 1400 mm

Larghezza: 700 mm

Altezza: 1400 mm

Peso: 435 Kg

AVR

Se stai cercando un prodotto come il CGM v13Y-B20 allora puoi consultare l'intera gamma di [generatore](#) della CGM o altri genere di prodotti sul nostro catalogo per trovare quello più adatto alle tue esigenze.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW)	3.8
Potenza uso continuativo monofase (KW)	3.47
Potenza massima monofase (KVA)	4.7
Potenza uso continuativo monofase (KVA)	4.3
Potenza massima trifase (KW)	11.4
Potenza uso continuativo trifase (KW)	10.4
Potenza massima trifase (KVA)	14.3
Potenza uso continuativo trifase (KVA)	13
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230 / 400
Configurazione prese	Morsettiera
Motore	Yanmar 3TNV88F-UGB
Normativa Emissioni	Stage 5
Giri motore (giri/min)	1500
Regolatore di giri	Meccanico
Avviamento	Elettrico
Cilindrata (cm ³)	1642
Numero cilindri	3
Raffreddamento	Acqua
Alternatore	Senza spazzole
Numero poli	4
Grado di protezione	IP44
Alesaggio per corsa (mm)	88 x 90
Capacità serbatoio carburante (L)	100
Consumo (L/h)	3
Autonomia (h)	33.3
Lunghezza (mm)	1400
Larghezza (mm)	700
Altezza (mm)	
Peso a secco (Kg)	435
AVR	Sì
Silenziato	No
Super silenziato	No

Tipo di prodotto	Gruppo elettrogeno
Quadro di commutazione ATS	ATS Predisposto
Regolatore di tensione	AVR
Marca Motore	Yanmar
