



CGM e33Y-C30 CON QUADRO MANUALE

Reference: CGM e33Y-C30 MANUALE

CGM e33Y-C30 Generatore monofase/trifase 33KVA supersilenziato con quadro manuale

CGM e33Y-C30 è un generatore monofase/trifase da 33KVA con motore Yanmar alimentato a diesel a 1500 giri/minuto, compatto e di semplice impiego, montato su base fissa. Questo generatore è dotato di cabina insonorizzata in lamiera di acciaio strutturale, resistente alle intemperie e rivestimento interno in materiale fonoassorbente ad alto abbattimento acustico che rendono il CGM e33Y-C30 **supersilenziato**.

Il generatore CGM e33Y-C30 è composto da un alternatore Linz, Stamford o Marelli Motori, autoeccitato, senza spazzole e con regolatore di tensione **AVR**. Il generatore CGM e33Y-C30 è dotato di avviamento elettrico con batteria con un basso consumo di carburante infatti consuma solamente 6,7 litri/ora al 75% del carico. Per una maggiore comodità di utilizzo il serbatoio è incorporato nel basamento.

Questo generatore è perfetto per l'utilizzo all'aperto come ad esempio per uso cantieristico.

Il generatore CGM e33Y-C30 fa parte della gamma Industrial ed è caratterizzato da versatilità nell'installazione in ambienti urbani come negozi o centri commerciali, per l'ambiente delle telecomunicazioni, per applicazioni militari e molto altro.

Caratteristiche tecniche del generatore CGM e33Y-C30:

Tipo di fase: Monofase / Trifase

Potenza massima trifase: 29 KW / 36.3 KVA

Potenza uso continuo trifase: 26.4 KW / 33 KVA

Potenza massima monofase: 9.67 KW / 12.1 KVA

Potenza uso continuo monofase: 8.8 KW / 11 KVA

Carburante: Diesel

Tensione: 230 V / 400 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: YANMAR 4TNV98-IGECS

Giri motore: 1500 giri/min

Avviamento: Elettrico

Consumo: 6.7 Lt/h al 75% del carico

Lunghezza: 1800 mm

Larghezza: 850 mm

Altezza: 1275 mm

Peso: 785 Kg

Supersilenziato

AVR

Se stai cercando un prodotto come il CGM e33Y-C30 allora puoi consultare l'intera gamma di [generatore](#) della CGM o altri genere di prodotti sul nostro catalogo per trovare quello più adatto alle tue esigenze.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW)	9.6
Potenza uso continuativo monofase (KW)	8.8
Potenza massima monofase (KVA)	12.1
Potenza uso continuativo monofase (KVA)	11
Potenza massima trifase (KW)	29
Potenza uso continuativo trifase (KW)	26.4
Potenza massima trifase (KVA)	36.3
Potenza uso continuativo trifase (KVA)	33
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230 / 400
Configurazione prese	1 x 400V 63A 5P CEE - 1 x 230V 16A 3P CEE
Motore	Yanmar 4TNV98-IGECS
Normativa Emissioni	STAGE 3A
Giri motore (giri/min)	1500
Regolatore di giri	Meccanico
Avviamento	Elettrico
Cilindrata (cm ³)	3319
Numero cilindri	4
Raffreddamento	Acqua
Alternatore	Senza spazzole
Numero poli	4
Grado di protezione	IP44
Alesaggio per corsa (mm)	98 x 110
Capacità serbatoio carburante (L)	100
Consumo (L/h)	6.7
Autonomia (h)	
Pressione acustica	69 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm)	1800
Larghezza (mm)	850
Altezza (mm)	1275

Peso a secco (Kg)	785
AVR	Sì
Silenziato	Sì
Super silenziato	Sì
Tipo di prodotto	Gruppo elettrogeno
Quadro di commutazione ATS	No ATS
Regolatore di tensione	AVR
Marca Motore	Yanmar