



TELWIN PCP 28 LCD PUNTATRICE A COLONNA TRIFASE 16400 A

Reference: 824053

TELWIN PCP 28 LCD PUNTATRICE A COLONNA TRIFASE 16400 A

TELWIN PCP 28 LCD è una saldatrice a resistenza (puntatrice) a colonna trifase, a braccio oscillante, con controllo digitale a microprocessore con corrente di puntatura di 16400A.

TELWIN PCP 28 è dotata di pannello digitale LCD multifunzione che consente di operare: in modalità EASY; in modalità EXPERT con la possibilità di salvare fino a 20 programmi personalizzati. Funzionamento in continuo e pulsato garantisce ottime saldature sui vari tipi di acciai.

Tra le differenti modalità per effettuare la saldatura tra due parti metalliche vi è quella definita saldatura elettrica a resistenza tramite la quale è possibile unire tra di loro due lamiere o altre superfici metalliche procedendo per punti di saldatura.

Il funzionamento di una puntatrice TELWIN PCP 28 è basato sulla presenza di un circuito elettrico che permette il raggiungimento di un elevato calore esclusivamente nei punti in cui gli elettrodi si trovano a contatto con la zona da saldare.

Caratteristiche saldatrice TELWIN PCP 28 LCD:

- regolazione della corrente di puntatura (%), tempo di puntatura (cicli), pressione e velocità di chiusura elettrodi
- scelta di vari parametri del ciclo di puntatura (tempo di accostaggio, tempo di rampa, tempo di saldatura, tempo di pausa e numero di impulsi)
- display LCD di facile lettura
- azionamento pneumatico
- regolazione dello scartamento dei bracci
- protezione termica con segnalazione
- regolazione flusso aria per il rallentamento della chiusura bracci

CARATTERISTICHE TECNICHE TELWIN PCP 28 LCD:

Tipo fase: Trifase
Tensione di alimentazione: 400V
Potenza nominale X=50%: 25 VA
Fattore di potenza (cos?): 0,7
Frequenza: 50 / 60 Hz
Spessore max puntatura 2 lati: 5 + 5 mm
Corrente puntatura max: 16400 A
Forza massima agli elettrodi: 220 daN
Tensione a vuoto max: 4,2 V
Potenza assorbita max: 60 kVA
Rapporto di intermittenza: 5,5 %
Grado di protezione: IP20

Sporgenza bracci: 330 mm
Lunghezza: 790 mm
Profondità: 320 mm
Altezza: 1280 mm
Peso: 148 Kg

Cerchi una saldatrice con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma di saldatrici TELWIN o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Technical Sheet

Tipo fase	Trifase
Frequenza (Hz)	50 / 60
Tensione (V)	400
Grado di protezione	IP20
Tensione a vuoto (V)	4.2
Spessore massimo di puntatura (mm + mm)	5 + 5
Corrente massima (A)	16400
Lunghezza (mm)	790
Larghezza (mm)	320
Altezza (mm)	1280
Peso (Kg)	148