



DYNAMICA MINI 60E GENERATORE MARINO MONOFASE 5,5KW 60HZ EPA

Reference: 020MINI003138 EPA

DYNAMICA MINI 60E GENERATORE MARINO MONOFASE 5,5KW 60HZ EPA

Il Generatore marino DYNAMICA MINI 60E monofase silenziato è dotato di motore Yanmar L100V con **normativa emissioni EPA** alimentato a diesel capace di erogare una potenza massima di 5,5KW a 3600 giri/minuto.

Il generatore marino DYNAMICA MINI 60E è dotato di una cabina di insonorizzazione che lo rende super silenziato, con una emissione sonora di 56dB(A) ad una distanza di 7 m. La cabina insonorizzante in alluminio verniciato è estremamente leggero e di elevatissima resistenza agli agenti esterni.

Dotato di alternatore sincrono, autoeccitato e senza spazzole, con le sue dimensioni compatte e il suo peso ridotto, questo generatore marino è adatto anche per essere installato su piccole imbarcazioni.

Le dimensioni compatte, la robustezza e l'affidabilità sono le principali caratteristiche di questi nuovi gruppi elettrogeni marini anche con questa nuova gamma di potenza.

Unità di controllo

- Protezione IP54
- ON/OFF/START/STOP/MENU tasti soft-touch
- Display digitale, contaore, tensione AC output, tensione batteria DC, frequenza, memoria ultimi 10 allarmi
- 13 icone di allarme
- Connettore Mod-Bus 485 per il monitoraggio del generatore dalla plancia di comando principale
- Comunicazione GSM avviamento e arresto generatore, ricezione messaggi di allarme

CARATTERISTICHE TECNICHE DYNAMICA MINI60E 60HZ

Tipo Fase: Monofase
Potenza massima: 5.5 KVA / 5.5 KW
Potenza continua: 4.8 KVA / 4.8 KW
Fattore cos ? : 1
Carburante: Diesel
Tensione: 120 - 240 V
Frequenza: 60 Hz
Motore: Yanmar L100V, 4 Tempi
Normativa emissioni: EPA
Potenza meccanica: 9.1 Hp
Cilindrata: 435 cc
Giri motore: 3600 giri/min
Consumo carburante a pieno carico: 2.5 l/h
Pressione acustica: 56 dB(A) @ 7 m
Alternatore: Sincrono Brushless

Lunghezza: 750 mm
Larghezza: 470 mm
Altezza: 600 mm
Peso: 130 Kg

Cerchi un generatore marino con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma di generatori DYNAMICA o di altri brand specializzati

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Technical Sheet

| | |
|---|--|
| Tipo fase | Monofase |
| Potenza massima monofase (KW) | 5.5 |
| Potenza uso continuativo monofase (KW) | 4.8 |
| Potenza massima monofase (KVA) | 5.5 |
| Potenza uso continuativo monofase (KVA) | 4.8 |
| Carburante | Diesel |
| Frequenza (Hz) | 60 |
| Tensione (V) | 120 / 240 |
| Motore | Yanmar L100N, 4 tempi |
| Giri motore (giri/min) | 3600 |
| Regolatore di giri | Centrifugo, meccanico |
| Cilindrata (cm ³) | 435 |
| Raffreddamento | Scambiatore aria/acqua |
| Iniezione | Diretta |
| Alternatore | Sincrono, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole |
| Numero poli | 2 |
| Alesaggio per corsa (mm) | 86 x 75 |
| Rapporto di compressione | 20 : 1 |
| Lubrificazione | Forzata |
| Consumo (L/h) | 2.5 al 100% del carico |
| Pressione acustica | 54 dB(A) a 7 m |
| Lunghezza (mm) | 750 |
| Larghezza (mm) | 470 |
| Altezza (mm) | 600 |
| Peso a secco (Kg) | 130 |
| Tipo di prodotto | Gruppo elettrogeno |
| Marca Motore | Yanmar |