



CGM 230DS-B300 CON QUADRO MANUALE

Reference: CGM 230DS-B300 MANUALE

CGM 230DS-B300 Gruppo elettrogeno monofase/trifase 230KVA con quadro manuale

CGM 230DS-B300 è un gruppo elettrogeno monofase/trifase da 230KVA con motore Doosan alimentato a diesel a 1500 giri/minuto, compatto e di semplice impiego, montato su base fissa. Questo gruppo elettrogeno CGM 230DS-B300 è in versione aperta comodo da movimentare e da trasportare, nonostante il suo peso, grazie alla base con piedi inforcabili.

Il gruppo elettrogeno CGM 230DS-B300 è composto da un alternatore Stamford, Mecc Alte o Marelli Motori, autoeccitato, senza spazzole e con regolatore di tensione **AVR**. Il gruppo elettrogeno CGM 230DS-B300 è dotato di avviamento elettrico con batteria con un basso consumo di carburante infatti consuma solamente 37 litri/ora al 75% del carico. Per una maggiore comodità di utilizzo il serbatoio è incorporato nel basamento.

Questo gruppo elettrogeno è perfetto per l'utilizzo all'aperto come ad esempio per uso cantieristico.

Il gruppo elettrogeno CGM 230DS-B300 fa parte della gamma Industrial ed è caratterizzato da versatilità nell'installazione in ambienti urbani come negozi o centri commerciali, per l'ambiente delle telecomunicazioni, per applicazioni militari e molto altro.

Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno CGM 230DS-B300:

Tipo di fase: Monofase / Trifase

Potenza massima trifase: 200 KW / 250 KVA

Potenza uso continuo trifase: 184 KW / 230 KVA

Potenza massima monofase: 66.67 KW / 83.33 KVA

Potenza uso continuo monofase: 61.33 KW / 76.67 KVA

Carburante: Diesel

Tensione: 230 V / 400 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: DOOSAN DP086 LA

Giri motore: 1500 giri/min

Avviamento: Elettrico

Consumo: 37 Lt/h al 75% del carico

Lunghezza: 2800 mm

Larghezza: 1310 mm

Altezza: 1800 mm

Peso: 2240 Kg

AVR

Se stai cercando un prodotto come il CGM 230DS-B300 allora puoi consultare l'intera gamma di [generatore](#) della CGM o altri genere di prodotti sul nostro catalogo per trovare quello più adatto alle tue esigenze.

Immagine e dati tecnici non impegnativi.

Technical Sheet

| | |
|---|--------------------|
| Tipo fase | Monofase / Trifase |
| Potenza massima monofase (KW) | 66.67 |
| Potenza uso continuativo monofase (KW) | 61.33 |
| Potenza massima monofase (KVA) | 83.33 |
| Potenza uso continuativo monofase (KVA) | 76.67 |
| Potenza massima trifase (KW) | 200 |
| Potenza uso continuativo trifase (KW) | 184 |
| Potenza massima trifase (KVA) | 250 |
| Potenza uso continuativo trifase (KVA) | 230 |
| Carburante | Diesel |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Tensione (V) | 230 / 400 |
| Configurazione prese | Morsettiera |
| Motore | DOOSAN DP086 LA |
| Normativa Emissioni | Uso Stazionario |
| Giri motore (giri/min) | 1500 |
| Regolatore di giri | Elettronico |
| Avviamento | Elettrico |
| Cilindrata (cm ³) | |
| Numero cilindri | 6 |
| Raffreddamento | Acqua |
| Alternatore | Senza spazzole |
| Numero poli | 4 |
| Grado di protezione | IP44 |
| Alesaggio per corsa (mm) | 111 x 139 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 250 |
| Consumo (L/h) | 37 |
| Autonomia (h) | 6.7 |
| Lunghezza (mm) | |
| Larghezza (mm) | 1310 |
| Altezza (mm) | |
| Peso a secco (Kg) | 2240 |
| AVR | Sì |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Silenziato | No |
| Super silenziato | No |
| Tipo di prodotto | Gruppo elettrogeno |
| Quadro di commutazione ATS | No ATS |
| Regolatore di tensione | AVR |
| Marca Motore | Doosan |
