



## CGM 230DS-B300 CON QUADRO AUTOMATICO

Reference: CGM 230DS-B300 AUTOMATICO

### CGM 230DS-B300 Gruppo elettrogeno monofase/trifase 230KVA con quadro automatico

CGM 230DS-B300 è un gruppo elettrogeno monofase/trifase da 230KVA con motore Doosan alimentato a diesel a 1500 giri/minuto, compatto e di semplice impiego, montato su base fissa. Questo gruppo elettrogeno CGM 230DS-B300 è in versione aperta comodo da movimentare e da trasportare, nonostante il suo peso, grazie alla base con piedi inforcabili.

Il gruppo elettrogeno CGM 230DS-B300 è composto da un alternatore Stamford, Mecc Alte o Marelli Motori, autoeccitato, senza spazzole e con regolatore di tensione **AVR**. Il gruppo elettrogeno CGM 230DS-B300 è dotato di avviamento elettrico con batteria con un basso consumo di carburante infatti consuma solamente 37 litri/ora al 75% del carico. Oltre a questo dispone di quadro con centralina automatica e morsettiera per l'avvio in automatico.

Questo gruppo elettrogeno è perfetto per l'utilizzo all'aperto come ad esempio per uso cantieristico.

Il gruppo elettrogeno CGM 230DS-B300 fa parte della gamma Industrial ed è caratterizzato da versatilità nell'installazione in ambienti urbani come negozi o centri commerciali, per l'ambiente delle telecomunicazioni, per applicazioni militari e molto altro.

#### Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno CGM 230DS-B300:

Tipo di fase: Monofase / Trifase

Potenza massima trifase: 200 KW / 250 KVA

Potenza uso continuo trifase: 184 KW / 230 KVA

Potenza massima monofase: 66.67 KW / 83.33 KVA

Potenza uso continuo monofase: 61.33 KW / 76.67 KVA

Carburante: Diesel

Tensione: 230 V / 400 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: DOOSAN DP086 LA

Giri motore: 1500 giri/min

Avviamento: Elettrico

Consumo: 37 Lt/h al 75% del carico

Lunghezza: 2800 mm

Larghezza: 1310 mm

Altezza: 1800 mm

Peso: 2240 Kg

AVR

Se stai cercando un prodotto come il CGM 230DS-B300 allora puoi consultare l'intera gamma di [generatore](#) della CGM o altri genere di prodotti sul nostro catalogo per trovare quello più adatto alle tue esigenze.

Immagine e dati tecnici non impegnativi.

## Technical Sheet

Tipo fase	Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW)	66.67
Potenza uso continuativo monofase (KW)	61.33
Potenza massima monofase (KVA)	83.33
Potenza uso continuativo monofase (KVA)	76.67
Potenza massima trifase (KW)	200
Potenza uso continuativo trifase (KW)	184
Potenza massima trifase (KVA)	250
Potenza uso continuativo trifase (KVA)	230
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230 / 400
Configurazione prese	Morsettiera
Motore	DOOSAN DP086 LA
Normativa Emissioni	Uso Stazionario
Giri motore (giri/min)	1500
Regolatore di giri	Elettronico
Avviamento	Elettrico
Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	
Numero cilindri	6
Raffreddamento	Acqua
Alternatore	Senza spazzole
Numero poli	4
Grado di protezione	IP44
Alesaggio per corsa (mm)	111 x 139
Capacità serbatoio carburante (L)	250
Consumo (L/h)	37
Autonomia (h)	6.7
Lunghezza (mm)	
Larghezza (mm)	1310
Altezza (mm)	
Peso a secco (Kg)	2240
AVR	Sì

---

Silenziato	No
Super silenziato	No
Tipo di prodotto	Gruppo elettrogeno
Quadro di commutazione ATS	ATS Predisposto
Regolatore di tensione	AVR
Marca Motore	Doosan

---