



CGM 230DS-C300 CON QUADRO MANUALE

Reference: CGM 230DS-C300 MANUALE

CGM 230DS-C300 Gruppo elettrogeno monofase/trifase 230KVA supersilenziato con quadro manuale

CGM 230DS-C300 è un gruppo elettrogeno monofase/trifase da 230KVA con motore Doosan alimentato a diesel a 1500 giri/minuto, compatto e di semplice impiego, montato su base fissa. Questo generatore è dotato di cabina insonorizzata in lamiera di acciaio strutturale, resistente alle intemperie e rivestimento interno in materiale fonoassorbente ad alto abbattimento acustico che rendono il CGM 230DS-C300 **supersilenziato**.

Il gruppo elettrogeno CGM 230DS-C300 è composto da un alternatore Stamford, Mecc Alte o Marelli Motori, autoeccitato, senza spazzole e con regolatore di tensione **AVR**. Il gruppo elettrogeno CGM 230DS-C300 è dotato di avviamento elettrico con batteria con un basso consumo di carburante infatti consuma solamente 37 litri/ora al 75% del carico. Per una maggiore comodità di utilizzo il serbatoio è incorporato nel basamento.

Questo gruppo elettrogeno è perfetto per l'utilizzo all'aperto come ad esempio per uso cantieristico.

Il gruppo elettrogeno CGM 230DS-C300 fa parte della gamma Industrial ed è caratterizzato da versatilità nell'installazione in ambienti urbani come negozi o centri commerciali, per l'ambiente delle telecomunicazioni, per applicazioni militari e molto altro.

Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno CGM 230DS-C300:

Tipo di fase: Monofase / Trifase
Potenza massima trifase: 200 KW / 250 KVA
Potenza uso continuo trifase: 184 KW / 230 KVA
Potenza massima monofase: 66.67 KW / 83.33 KVA
Potenza uso continuo monofase: 61.33 KW / 76.67 KVA
Carburante: Diesel
Tensione: 230 V / 400 V
Frequenza: 50 Hz
Motore: DOOSAN DP086 LA
Giri motore: 1500 giri/min
Avviamento: Elettrico
Consumo: 37 Lt/h al 75% del carico
Lunghezza: 3700 mm
Larghezza: 1400 mm
Altezza: 2250 mm
Peso: 2900 Kg
Supersilenziato
AVR

Se stai cercando un prodotto come il CGM 230DS-C300 allora puoi consultare l'intera gamma di [generatore](#) della CGM o altri genere di prodotti sul nostro catalogo per trovare quello più adatto alle tue esigenze.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW)	66.67
Potenza uso continuativo monofase (KW)	61.33
Potenza massima monofase (KVA)	83.33
Potenza uso continuativo monofase (KVA)	76.67
Potenza massima trifase (KW)	200
Potenza uso continuativo trifase (KW)	184
Potenza massima trifase (KVA)	250
Potenza uso continuativo trifase (KVA)	230
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230 / 400
Configurazione prese	Morsettiera
Motore	DOOSAN DP086 LA
Normativa Emissioni	Uso Stazionario
Giri motore (giri/min)	1500
Regolatore di giri	Elettronico
Avviamento	Elettrico
Cilindrata (cm ³)	
Numero cilindri	6
Raffreddamento	Acqua
Alternatore	Senza spazzole
Numero poli	4
Grado di protezione	IP44
Alesaggio per corsa (mm)	111 x 139
Capacità serbatoio carburante (L)	250
Consumo (L/h)	37
Autonomia (h)	6.7
Pressione acustica	69 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm)	3700
Larghezza (mm)	1400
Altezza (mm)	

Peso a secco (Kg)	2900
AVR	Sì
Silenziato	Sì
Super silenziato	Sì
Tipo di prodotto	Gruppo elettrogeno
Quadro di commutazione ATS	No ATS
Regolatore di tensione	AVR
Marca Motore	Doosan
