



CGM 275DS-C300 CON QUADRO AUTOMATICO

Reference: CGM 275DS-C300 AUTOMATICO

CGM 275DS-C300 Gruppo elettrogeno monofase/trifase 275KVA supersilenziato con quadro automatico

CGM 275DS-C300 è un gruppo elettrogeno monofase/trifase da 275KVA con motore Doosan alimentato a diesel a 1500 giri/minuto, compatto e di semplice impiego, montato su base fissa. Questo generatore è dotato di cabina insonorizzata in lamiera di acciaio strutturale, resistente alle intemperie e rivestimento interno in materiale fonoassorbente ad alto abbattimento acustico che rendono il CGM 275DS-C300 **supersilenziato**.

Il gruppo elettrogeno CGM 275DS-C300 è composto da un alternatore Stamford, Mecc Alte o Marelli Motori, autoeccitato, senza spazzole e con regolatore di tensione **AVR**. Il gruppo elettrogeno CGM 275DS-C300 è dotato di avviamento elettrico con batteria con un basso consumo di carburante infatti consuma solamente 44 litri/ora al 75% del carico. Oltre a questo dispone di quadro con centralina automatica e morsettiera per l'avvio in automatico.

Questo gruppo elettrogeno è perfetto per l'utilizzo all'aperto come ad esempio per uso cantieristico.

Il gruppo elettrogeno CGM 275DS-C300 fa parte della gamma Industrial ed è caratterizzato da versatilità nell'installazione in ambienti urbani come negozi o centri commerciali, per l'ambiente delle telecomunicazioni, per applicazioni militari e molto altro.

Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno CGM 275DS-C300:

Tipo di fase: Monofase / Trifase
Potenza massima trifase: 240 KW / 300 KVA
Potenza uso continuo trifase: 220 KW / 275 KVA
Potenza massima monofase: 80 KW / 100 KVA
Potenza uso continuo monofase: 73.33 KW / 91.67 KVA
Carburante: Diesel
Tensione: 230 V / 400 V
Frequenza: 50 Hz
Motore: DOOSAN P126 TI
Giri motore: 1500 giri/min
Avviamento: Elettrico
Consumo: 44 Lt/h al 75% del carico
Lunghezza: 3700 mm
Larghezza: 1400 mm
Altezza: 2250 mm
Peso: 3300 Kg
Supersilenziato
AVR

Se stai cercando un prodotto come il CGM 275DS-C300 allora puoi consultare l'intera gamma di [generatore](#) della CGM o altri genere di prodotti sul nostro catalogo per trovare quello più adatto alle tue esigenze.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW)	80
Potenza uso continuativo monofase (KW)	73.33
Potenza massima monofase (KVA)	100
Potenza uso continuativo monofase (KVA)	91.67
Potenza massima trifase (KW)	240
Potenza uso continuativo trifase (KW)	220
Potenza massima trifase (KVA)	300
Potenza uso continuativo trifase (KVA)	275
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230 / 400
Configurazione prese	Morsettiera
Motore	DOOSAN P126 TI
Normativa Emissioni	Uso Stazionario
Giri motore (giri/min)	1500
Regolatore di giri	Elettronico
Avviamento	Elettrico
Cilindrata (cm ³)	11051
Numero cilindri	6
Raffreddamento	Acqua
Alternatore	Senza spazzole
Numero poli	4
Grado di protezione	IP44
Alesaggio per corsa (mm)	123 x 155
Capacità serbatoio carburante (L)	250
Consumo (L/h)	44
Autonomia (h)	5.7
Pressione acustica	69 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm)	3700
Larghezza (mm)	1400
Altezza (mm)	2250

Peso a secco (Kg)	3300
AVR	Sì
Silenziato	Sì
Super silenziato	Sì
Tipo di prodotto	Gruppo elettrogeno
Quadro di commutazione ATS	ATS Predisposto
Regolatore di tensione	AVR
Marca Motore	Doosan
