



## CGM 300DS-C300 CON QUADRO AUTOMATICO

Reference: CGM 300DS-C300 AUTOMATICO

### CGM 300DS-C300 Gruppo elettrogeno monofase/trifase 300KVA supersilenziato con quadro automatico

CGM 300DS-C300 è un gruppo elettrogeno monofase/trifase da 300KVA con motore Doosan alimentato a diesel a 1500 giri/minuto, compatto e di semplice impiego, montato su base fissa. Questo generatore è dotato di cabina insonorizzata in lamiera di acciaio strutturale, resistente alle intemperie e rivestimento interno in materiale fonoassorbente ad alto abbattimento acustico che rendono il CGM 300DS-C300 **supersilenziato**.

Il gruppo elettrogeno CGM 300DS-C300 è composto da un alternatore Stamford, Mecc Alte o Marelli Motori, autoeccitato, senza spazzole e con regolatore di tensione **AVR**. Il gruppo elettrogeno CGM 300DS-C300 è dotato di avviamento elettrico con batteria con un basso consumo di carburante infatti consuma solamente 47 litri/ora al 75% del carico. Oltre a questo dispone di quadro con centralina automatica e morsettiera per l'avvio in automatico.

Questo gruppo elettrogeno è perfetto per l'utilizzo all'aperto come ad esempio per uso cantieristico.

Il gruppo elettrogeno CGM 300DS-C300 fa parte della gamma Industrial ed è caratterizzato da versatilità nell'installazione in ambienti urbani come negozi o centri commerciali, per l'ambiente delle telecomunicazioni, per applicazioni militari e molto altro.

#### Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno CGM 300DS-C300:

Tipo di fase: Monofase / Trifase

Potenza massima trifase: 268 KW / 335 KVA

Potenza uso continuo trifase: 240 KW / 300 KVA

Potenza massima monofase: 89.33 KW / 111.67 KVA

Potenza uso continuo monofase: 80 KW / 100 KVA

Carburante: Diesel

Tensione: 230 V / 400 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: DOOSAN P126 TI-II

Giri motore: 1500 giri/min

Avviamento: Elettrico

Consumo: 47 Lt/h al 75% del carico

Lunghezza: 3700 mm

Larghezza: 1400 mm

Altezza: 2250 mm

Peso: 3300 Kg

Supersilenziato

AVR

Se stai cercando un prodotto come il CGM 300DS-C300 allora puoi consultare l'intera gamma di [generatore](#) della CGM o altri genere di prodotti sul nostro catalogo per trovare quello più adatto alle tue esigenze.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

## Technical Sheet

Tipo fase	Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW)	89.33
Potenza uso continuativo monofase (KW)	80
Potenza massima monofase (KVA)	111.67
Potenza uso continuativo monofase (KVA)	100
Potenza massima trifase (KW)	268
Potenza uso continuativo trifase (KW)	240
Potenza massima trifase (KVA)	335
Potenza uso continuativo trifase (KVA)	300
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230 / 400
Configurazione prese	Morsettiera
Motore	DOOSAN P126 TI-II
Normativa Emissioni	Uso Stazionario
Giri motore (giri/min)	1500
Regolatore di giri	Elettronico
Avviamento	Elettrico
Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	11051
Numero cilindri	6
Raffreddamento	Acqua
Alternatore	Senza spazzole
Numero poli	4
Grado di protezione	IP44
Alesaggio per corsa (mm)	123 x 155
Capacità serbatoio carburante (L)	250
Consumo (L/h)	47
Autonomia (h)	5.3
Pressione acustica	69 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm)	3700
Larghezza (mm)	1400
Altezza (mm)	

---

Peso a secco (Kg)	3300
AVR	Sì
Silenziato	Sì
Super silenziato	Sì
Tipo di prodotto	Gruppo elettrogeno
Quadro di commutazione ATS	ATS Predisposto
Regolatore di tensione	AVR
Marca Motore	Doosan

---