Man.El.Service Srl
Torino: +39 011 25 35 33 I Milano: +39 02 83 62 30 79
info@manelservice.com
Via Carlo Pittara 46 - 10151 Torino (TO) - Italy
PIVA 09031950018 - Num. REA: 1020262
SDI 5RUO82D Cap. Soc. € 20.000 I.V

DYNAMICA MINI 100V GENERATORE MARINO MONOFASE 10.5KW

Reference: MINI 100V Standard

DYNAMICA MINI 100V GENERATORE MARINO MONOFASE 10.5KW

Il Generatore marino DYNAMICA MINI100V monofase silenziato è dotato di motore Kubota Z722 alimentato a diesel, è capace di erogare una potenza massima di 10,5KW con giri variabili.

Il generatore marino DYNAMICA MINI100V è dotato di una cabina di insonorizzazione che lo rende super silenziato, con una emissione sonora di 54dB(A) ad una distanza di 7 m. La cabina insonorizzante in alluminio verniciato è estremamente leggero e di elevatissima resistenza agli agenti esterni.

Il Generatore marino DYNAMICA MINI100V consente un agevole accesso per la manutenzione dei sistemi di alimentazione e lubrificazione, della pompa acqua mare, del filtro aria, filtro olio e carburante. in oltre è dotato di sistemi di sicurezza di auto arresto per bassa pressione olio e per elevata temperatura motore o gas di scarico.

Unità di controllo DYNAMICA MINI100V
- Protezione IP54
- ON/OFF/START/STOP/MENU tasti soft-touch
- Display digitale per il monitoraggio del generatore Dynamica
- Cavo di connessione 10m
- Connettore Mod-Bus 485 per il monitoraggio del generatore dalla plancia di comando principale
- Comunicazione GSM avviamento e arresto generatore, ricezione messaggi di allarme

Motore
- Kubota Z722, diesel, 3 cil., 16.6 hp (12.3 kWm) – 719 cm3 - Avviamento elettrico, 12V DC
- Facile accesso alla linea di alimentazione, sistema di lubrificazione, pompa acqua salata e filtro aria
- Arresto di emergenza in caso di bassa pressione olio, alta temperatura motore o scarico
- Doppio sistema antivibrante

CARATTERISTICHE TECNICHE DYNAMICA MINI100V

Tipo Fase: Monofase
Potenza massima: 10.5 KVA / 10.5 KW
Fattore cos ?: 1
Carburante: Diesel
Tensione: 230 - 240 V
Frequenza: 50 - 60 Hz
Motore: Kubota Z722, 4 Tempi
Potenza meccanica: 16.6 Hp
Cilindrata: 719 cc
Giri motore: 2100 ÷ 3150 giri/min
Pressione acustica: 54 dB(A) @ 7 m

Man.El.Service Srl
Torino: +39 011 25 35 33 I Milano: +39 02 83 62 30 79
info@manelservice.com
Via Carlo Pittara 46 - 10151 Torino (TO) - Italy
PIVA 09031950018 - Num. REA: 1020262
SDI 5RUO82D Cap. Soc. € 20.000 I.V

Alternatore: Magneti permanenti (PMG)
Consumo: 3.1 l/h @ 75 %
Lunghezza: 730 mm
Larghezza: 468 mm
Altezza: 555 mm
Peso: 176 Kg

Cerchi un generatore marino con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma di generatori DYNAMICA o di altri brand specializzati

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase
Potenza massima monofase (KW)	10.5
Potenza massima monofase (KVA)	10.5
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50 / 60
Tensione (V)	230 / 240
Motore	Kubota Z722
Giri motore (giri/min)	2100 ÷ 3150
Avviamento	Elettrico
Cilindrata (cm^3)	719
Numero cilindri	3
Raffreddamento	Scambiatore aria/acqua
Iniezione	Indiretta
Alternatore	A magneti permanenti
Alesaggio per corsa (mm)	67 x 68
Consumo (L/h)	3.1
Pressione acustica	54 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm)	730
Larghezza (mm)	468
Altezza (mm)	555
Peso a secco (Kg)	176
Tipo di prodotto	Gruppo elettrogeno
Marca Motore	Kubota