

## CGM 450DS-B400 CON QUADRO MANUALE

Reference: CGM 450DS-B400 MANUALE



### CGM 450DS-B400 Gruppo elettrogeno monofase/trifase 450KVA con quadro manuale

CGM 450DS-B400 è un gruppo elettrogeno monofase/trifase da 450KVA con motore Doosan alimentato a diesel a 1500 giri/minuto, compatto e di semplice impiego, montato su base fissa. Questo gruppo elettrogeno CGM 450DS-B400 è in versione aperta comodo da movimentare e da trasportare, nonostante il suo peso, grazie alla base con piedi inforcabili.

Il gruppo elettrogeno CGM 450DS-B400 è composto da un alternatore Stamford, Mecc Alte o Marelli Motori, autoeccitato, senza spazzole e con regolatore di tensione **AVR**. Il gruppo elettrogeno CGM 450DS-B400 è dotato di avviamento elettrico con batteria con un basso consumo di carburante infatti consuma solamente 73 litri/ora al 75% del carico. Per una maggiore comodità di utilizzo il serbatoio è incorporato nel basamento.

Questo gruppo elettrogeno è perfetto per l'utilizzo all'aperto come ad esempio per uso cantieristico.

Il gruppo elettrogeno CGM 450DS-B400 fa parte della gamma Industrial ed è caratterizzato da versatilità nell'installazione in ambienti urbani come negozi o centri commerciali, per l'ambiente delle telecomunicazioni, per applicazioni militari e molto altro.

#### Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno CGM 450DS-B400:

Tipo di fase: Monofase / Trifase

Potenza massima trifase: 408 KW / 510 KVA

Potenza uso continuo trifase: 360 KW / 450 KVA

Potenza massima monofase: 136 KW / 170 KVA

Potenza uso continuo monofase: 120 KW / 150 KVA

Carburante: Diesel

Tensione: 230 V / 400 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: DOOSAN DP158 LC

Giri motore: 1500 giri/min

Avviamento: Elettrico

Consumo: 73 Lt/h al 75% del carico

Lunghezza: 2950 mm

Larghezza: 1550 mm

Altezza: 2100 mm

Peso: 3495 Kg

AVR

Se stai cercando un prodotto come il CGM 450DS-B400 allora puoi consultare l'intera gamma di [generatore](#) della CGM o altri genere di prodotti sul nostro catalogo per trovare quello più adatto alle tue esigenze.

Immagine e dati tecnici non impegnativi.

## Technical Sheet

Tipo fase	Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW)	136
Potenza uso continuativo monofase (KW)	120
Potenza massima monofase (KVA)	170
Potenza uso continuativo monofase (KVA)	150
Potenza massima trifase (KW)	408
Potenza uso continuativo trifase (KW)	360
Potenza massima trifase (KVA)	510
Potenza uso continuativo trifase (KVA)	450
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230 / 400
Configurazione prese	Morsettiera
Motore	DOOSAN DP158 LC
Normativa Emissioni	Uso Stazionario
Giri motore (giri/min)	1500
Regolatore di giri	Elettronico
Avviamento	Elettrico
Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	14618
Numero cilindri	8
Raffreddamento	Acqua
Alternatore	Senza spazzole
Numero poli	4
Grado di protezione	IP44
Alesaggio per corsa (mm)	128 x 142
Capacità serbatoio carburante (L)	400
Consumo (L/h)	73
Autonomia (h)	5.5
Larghezza (mm)	1550
Altezza (mm)	2100
Peso a secco (Kg)	3495
AVR	Sì
Silenziato	No

---

Super silenzioso

No

---

Tipo di prodotto

Gruppo elettrogeno

---

Quadro di commutazione ATS

No ATS

---

Regolatore di tensione

AVR

---

Marca Motore

Doosan

---