

## CGM 450B-C450 CON QUADRO MANUALE



Reference: CGM 450B-C450 MANUALE

### CGM 450B-C450 Gruppo elettrogeno monofase/trifase 450KVA supersilenziato con quadro manuale

CGM 450B-C450 è un gruppo elettrogeno monofase/trifase da 450KVA con motore Baudouin alimentato a diesel a 1500 giri/minuto, compatto e di semplice impiego, montato su base fissa. Questo generatore è dotato di cabina insonorizzata in lamiera di acciaio strutturale, resistente alle intemperie e rivestimento interno in materiale fonoassorbente ad alto abbattimento acustico che rendono il CGM 450B-C450 **supersilenziato**.

Il gruppo elettrogeno CGM 450B-C450 è composto da un alternatore Stamford, Mecc Alte o Marelli Motori, autoeccitato, senza spazzole e con regolatore di tensione **AVR**. Il gruppo elettrogeno CGM 450B-C450 è dotato di avviamento elettrico con batteria con un basso consumo di carburante infatti consuma solamente 73 litri/ora al 75% del carico. Per una maggiore comodità di utilizzo il serbatoio è incorporato nel basamento.

Questo gruppo elettrogeno è perfetto per l'utilizzo all'aperto come ad esempio per uso cantieristico.

Il gruppo elettrogeno CGM 450B-C450 fa parte della gamma Industrial ed è caratterizzato da versatilità nell'installazione in ambienti urbani come negozi o centri commerciali, per l'ambiente delle telecomunicazioni, per applicazioni militari e molto altro.

#### Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno CGM 450B-C450:

Tipo di fase: Monofase / Trifase

Potenza massima trifase: 396 KW / 495 KVA

Potenza uso continuo trifase: 360 KW / 450 KVA

Potenza massima monofase: 132 KW / 165 KVA

Potenza uso continuo monofase: 120 KW / 150 KVA

Carburante: Diesel

Tensione: 230 V / 400 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: BAUDOUIN 6M21G500/5

Giri motore: 1500 giri/min

Avviamento: Elettrico

Consumo: 73 Lt/h al 75% del carico

Lunghezza: 4300 mm

Larghezza: 1750 mm

Altezza: 2350 mm

Peso: 4420 Kg

Supersilenziato

AVR

Se stai cercando un prodotto come il CGM 450B-C450 allora puoi consultare l'intera gamma di [generatore](#) della CGM o altri genere di prodotti sul nostro catalogo per trovare quello più adatto alle tue esigenze.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

## Technical Sheet

|   |                    |
|---|--------------------|
| Tipo fase                               | Monofase / Trifase |
| Potenza massima monofase (KW)           | 132                |
| Potenza uso continuativo monofase (KW)  | 120                |
| Potenza massima monofase (KVA)          | 165                |
| Potenza uso continuativo monofase (KVA) | 150                |
| Potenza massima trifase (KW)            | 396                |
| Potenza uso continuativo trifase (KW)   | 360                |
| Potenza massima trifase (KVA)           |                    |
| Potenza uso continuativo trifase (KVA)  | 450                |
| Carburante                              | Diesel             |
| Frequenza (Hz)                          | 50                 |
| Tensione (V)                            | 230 / 400          |
| Configurazione prese                    | Morsettiera        |
| Motore                                  |                    |
| Normativa Emissioni                     | Uso Stazionario    |
| Giri motore (giri/min)                  | 1500               |
| Regolatore di giri                      | Elettronico        |
| Avviamento                              | Elettrico          |
| Cilindrata (cm <sup>3</sup> )           |                    |
| Numero cilindri                         | 6                  |
| Raffreddamento                          | Acqua              |
| Alternatore                             | Senza spazzole     |
| Numero poli                             | 4                  |
| Grado di protezione                     | IP44               |
| Alesaggio per corsa (mm)                | 127 x 165          |
| Capacità serbatoio carburante (L)       | 400                |
| Consumo (L/h)                           | 73                 |
| Autonomia (h)                           | 5.5                |
| Pressione acustica                      | 69 dB(A) a 7 m     |
| Lunghezza (mm)                          |                    |
| Larghezza (mm)                          | 1750               |
| Altezza (mm)                            | 2350               |

---

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Peso a secco (Kg)          | 4420               |
| Silenziato                 | Sì                 |
| Super silenziato           | Sì                 |
| Tipo di prodotto           | Gruppo elettrogeno |
| Quadro di commutazione ATS | No ATS             |
| Regolatore di tensione     | AVR                |
| Marca Motore               | BAUDOUIN           |

---