

GRUPPO ELETTROGENO 400 KVA CON QUADRO AUTOMATICO



Reference: 400KVA AUTOMATICO

GRUPPO ELETTROGENO 450 KVA CON QUADRO AUTOMATICO

È un gruppo elettrogeno monofase/trifase da 400KVA da uso continuo con motore FPT alimentato a diesel a 1500 giri/minuto, compatto e di semplice impiego, montato su base fissa. Questo generatore è dotato di cabina insonorizzata in lamiera di acciaio strutturale, resistente alle intemperie e rivestimento interno in materiale fonoassorbente ad alto abbattimento acustico che rendono questo gruppo elettrogeno **supersilenziato**.

Il gruppo elettrogeno è composto da un alternatore Stamford, Mecc Alte o Marelli Motori, autoeccitato, senza spazzole e con regolatore di tensione **AVR**. Il gruppo elettrogeno è dotato di avviamento elettrico con batteria con un basso consumo di carburante infatti consuma solamente 68 litri/ora al 75% del carico. Oltre a questo dispone di quadro con centralina automatica e morsettiera per l'avvio in automatico.

Questo gruppo elettrogeno è perfetto per l'utilizzo all'aperto come ad esempio per uso cantieristico.

Il gruppo elettrogeno fa parte della gamma Industrial ed è caratterizzato da versatilità nell'installazione in ambienti urbani come negozi o centri commerciali, per l'ambiente delle telecomunicazioni, per applicazioni militari e molto altro.

Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno:

Tipo di fase: Monofase / Trifase
Potenza massima trifase: 352 KW / 440 KVA
Potenza uso continuo trifase: 320 KW / 400 KVA
Potenza massima monofase: 117.33 KW / 146.67 KVA
Potenza uso continuo monofase: 106.67 KW / 133.33 KVA
Carburante: Diesel
Tensione: 230 V / 400 V
Frequenza: 50 Hz
Motore: FPT CURSOR13 TE3A
Giri motore: 1500 giri/min
Avviamento: Elettrico
Consumo: 68 Lt/h al 75% del carico
Lunghezza: 4300 mm
Larghezza: 1750 mm
Altezza: 2350 mm
Peso: 4275 Kg
Supersilenziato
AVR

Se stai cercando un prodotto come il gruppo elettrogeno allora puoi consultare l'intera gamma di [generatori](#) o altri genere di prodotti sul nostro catalogo per trovare quello più adatto alle tue esigenze.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW)	117.33
Potenza uso continuativo monofase (KW)	106.67
Potenza massima monofase (KVA)	146.6
Potenza uso continuativo monofase (KVA)	133.33
Potenza massima trifase (KW)	352
Potenza uso continuativo trifase (KW)	320
Potenza massima trifase (KVA)	440
Potenza uso continuativo trifase (KVA)	400
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230 / 400
Configurazione prese	Morsettiera
Motore	FPT (IVECO) CURSOR 13TE3A turbo
Normativa Emissioni	Stage 2
Giri motore (giri/min)	1500
Regolatore di giri	Elettronico
Avviamento	Elettrico
Cilindrata (cm ³)	12880
Numero cilindri	6
Raffreddamento	Acqua
Alternatore	Senza spazzole
Numero poli	4
Grado di protezione	IP44
Alesaggio per corsa (mm)	135 x 150
Capacità serbatoio carburante (L)	400
Consumo (L/h)	68
Autonomia (h)	5.9
Pressione acustica	69 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm)	4300
Larghezza (mm)	1750
Altezza (mm)	2350
Peso a secco (Kg)	4275

AVR	Sì
Silenziato	Sì
Super silenziato	Sì
Tipo di prodotto	Gruppo elettrogeno
Quadro di commutazione ATS	ATS Predisposto
Regolatore di tensione	AVR
Marca Motore	FPT Iveco
