



BM2 DR 35 DEUMIDIFICATORE PROFESSIONALE 35l/24h

Reference: 06DE121

BM2 DR35 DEUMIDIFICATORE PROFESSIONALE 35l/24h

BM2 DR35 è un deumidificatore professionale, autonomo, funzionante senza la necessità di installazione, semplicemente connettendolo con una spina alla rete elettrica, capace di deumidificare fino a 35 l ogni 24 ore.

BM2 DR35 si ha la possibilità di inserire il valore di umidità desiderato tramite il pratico display digitale. Il resto è regolato dal deumidificatore in modo completamente automatico.

Durante il funzionamento è possibile visualizzare sul display del BM2 DR35 i valori puntuali di umidità e temperatura nell'ambiente, oltre a una pagina di diagnostica in cui analizzare i malfunzionamenti ed i parametri del circuito frigorifero.

Il nuovo e moderno controllo elettronico, assieme all'umidostato elettronico di serie, ottimizza l'uso del deumidificatore facendolo funzionare solo quando serve. Il pannello comandi del BM2 DR35 è posto in una posizione comoda e facilmente accessibile dall'utente, che potrà impostare il grado di umidità desiderato tramite dei pulsanti "soft touch".

Il BM2 DR35 permette di deumidificare grandi aree di lavoro, come magazzini, cantine, mantenendo sempre il tasso di umidità impostato dall'utente.

Di serie, il controllo elettronico gestisce due contaore, uno azzerabile e uno cumulativo: indispensabile e pratico per il noleggio, diverse pagine accessorie ed una pagina di diagnostica in cui analizzare i malfunzionamenti ed i parametri del circuito frigorifero.

CARATTERISTICHE TECNICHE BM2 DR35

Tipo fase: Monofase
Frequenza: 50Hz
Capacità deumidificazione(@ 32°C - 90%): 35,18 l/24h
Capacità deumidificazione(@ 30°C - 80%): 29,88 l/24h
Capacità deumidificazione(@ 15°C - 70%): 14,04 l/24h
Capacità deumidificazione: 35 l/24h
Portata d'aria: 290 m³/h
Capacità vaschetta: 7 l
Temperatura di funzionamento: 3 - 40 °C
Umidità di funzionamento: 20 - 100 %

Tipo di compressore: rotativo
Potenza elettrica assorbita: 609W
Refrigerante: R407C
Classe di protezione: IPX4
Pressione acustica: 56 dBA @ 1 m
Consumo energetico specifico (@ 32°C - 90%): 0,42 kWh/liter
Consumo energetico specifico (@ 30°C - 80%): 0,46 kWh/liter
Consumo energetico specifico (@ 15°C - 70%): 0,71 kWh/liter
Larghezza: 496 mm
Profondità: 470 mm
Altezza: 724 mm
Peso netto: 40 Kg

BM2 DR35

Sei in cerca di un deumidificatore con caratteristiche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma BM2 o di altri brand specializzati nel settore

Le immagini sono puramente indicative.

...

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230
Grado di protezione	IPX4
Portata d'aria (m ³ /h)	290
Pressione acustica	56 dBA @ 1 m
Lunghezza (mm)	496
Larghezza (mm)	470
Altezza (mm)	724
Peso a secco (Kg)	40
Capacità vaschetta (L)	7
Potenza assorbita (W)	609
Refrigerante	R407C
Consumo energetico specifico (@ 32°C - 90%) kWh/liter	0.42
Consumo energetico specifico (@ 30°C - 80%) kWh/liter	0.46
Consumo energetico specifico (@ 15°C - 70%) kWh/liter	0.71
Capacità deumidificazione (@ 32°C - 90%) l/24h	35.18
Capacità deumidificazione (@ 30°C - 80%) l/24h	29.88
Capacità deumidificazione (@ 15°C - 70%) l/24h	14.04