



CGM 150VO-B200 CON QUADRO MANUALE

Reference: CGM 150VO-B200 MANUALE /

CGM 150VO-B200 Generatore monofase/trifase 150KVA con quadro manuale

CGM 150VO-B200 è un generatore monofase/trifase da 150KVA con motore Volvo alimentato a diesel a 1500 giri/minuto, compatto e di semplice impiego, montato su base fissa. Questo generatore CGM 150VO-B200 è in versione aperta comodo da movimentare e da trasportare, nonostante il suo peso, grazie alla base con piedi inforcabili.

Il generatore CGM 150VO-B200 è composto da un alternatore Stamford, Mecc Alte o Marelli Motori, autoeccitato, senza spazzole e con regolatore di tensione **AVR**. Il generatore CGM 150VO-B200 è dotato di avviamento elettrico con batteria con un basso consumo di carburante infatti consuma solamente 27 litri/ora al 75% del carico. Per una maggiore comodità di utilizzo il serbatoio è incorporato nel basamento.

Questo generatore è perfetto per l'utilizzo all'aperto come ad esempio per uso cantieristico.

Il generatore CGM 150VO-B200 fa parte della gamma Industrial ed è caratterizzato da versatilità nell'installazione in ambienti urbani come negozi o centri commerciali, per l'ambiente delle telecomunicazioni, per applicazioni militari e molto altro.

Caratteristiche tecniche del generatore CGM 150VO-B200:

Tipo di fase: Monofase / Trifase
Potenza massima trifase: 134 KW / 167 KVA
Potenza uso continuo trifase: 120 KW / 150 KVA
Potenza massima monofase: 44.67 KW / 55.67 KVA
Potenza uso continuo monofase: 40 KW / 50 KVA
Carburante: Diesel
Tensione: 230 V / 400 V
Frequenza: 50 Hz
Motore: VOLVO PENTA TAD 731GE
Giri motore: 1500 giri/min
Avviamento: Elettrico
Consumo: 27 Lt/h al 75% del carico
Lunghezza: 2400 mm
Larghezza: 1100 mm
Altezza: 2000 mm
Peso: 1760 Kg
AVR

Se stai cercando un prodotto come il CGM 150VO-B200 allora puoi consultare l'intera gamma di [generatore](#) della CGM o altri genere di prodotti sul nostro catalogo per trovare quello più adatto alle tue esigenze.

Immagine e dati tecnici non impegnativi.

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW)	44.67
Potenza uso continuativo monofase (KW)	40
Potenza massima monofase (KVA)	55.67
Potenza uso continuativo monofase (KVA)	50
Potenza massima trifase (KW)	134
Potenza uso continuativo trifase (KW)	120
Potenza massima trifase (KVA)	167
Potenza uso continuativo trifase (KVA)	150
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230 / 400
Configurazione prese	Morsettiera
Motore	VOLVO PENTA TAD731GE
Normativa Emissioni	Stage 2
Giri motore (giri/min)	1500
Regolatore di giri	Meccanico
Avviamento	Elettrico
Cilindrata (cm ³)	7150
Numero cilindri	6
Raffreddamento	Acqua
Alternatore	Senza spazzole
Numero poli	4
Grado di protezione	IP44
Alesaggio per corsa (mm)	108 x 130
Capacità serbatoio carburante (L)	250
Consumo (L/h)	27
Autonomia (h)	9.3
Lunghezza (mm)	2400
Larghezza (mm)	1100
Altezza (mm)	2000
Peso a secco (Kg)	1760
AVR	Sì
Silenziato	No
Super silenziato	No

Tipo di prodotto	Gruppo elettrogeno
Quadro di commutazione ATS	No ATS
Regolatore di tensione	AVR
Marca Motore	Volvo
