



MOSA TF 119 Y J-4x240 LED TORRE FARO CON GENERATORE 9KW MONOFASE STAGE V

Reference: MOSA TF 119 Y-Yanmar

MOSA TF 119 Y J-4x240 LED TORRE FARO CON GENERATORE 9KW MONOFASE STAGE V

MOSA TF 119 Y J-4x240 LED è una torre faro con generatore dotato di motore Yanmar 3TNV80F Stage V Diesel, dotato di 4 proiettori capaci di erogare una potenza luminosa di 240W ciascuno.

MOSA TF 119 Y J-4x240 LED è dotato di una torre di sollevamento in acciaio zincato capace di estendersi fino a 9 metri di altezza massima, compresa di 4 piedi di stabilizzazione per assicurare la torre faro una volta aperta. Il sistema di sollevamento viene azionato da un sistema idraulico che ne permette la massima estensione senza sforzo.

Una singola MOSA TF 119 Y può coprire un'area di 4800 m², assicurando un sito più luminoso, più sicuro e più produttivo. Grazie alle maniglie laterali, poste alla base del palo, è possibile direzionare il fascio di luce dei proiettori in funzione delle necessità.

MOSA TF 119 Y J-4x240 LED è caratterizzata da dimensioni estremamente compatte e dalla forma squadrata che ne ottimizzano e ne facilitano il posizionamento e il trasporto su mezzi mobili. Il basamento, con 4 stabilizzatori anti-ribaltamento regolabili e removibili, garantisce un'alta stabilità al vento.

CARATTERISTICHE TECNICHE MOSA TF 119 Y J-4x240 LED

Tipo di fase: Monofase
Potenza massima: 11.2 KVA / 9 KW
Potenza continua: 10.2 KVA / 8.2 KW
Altezza Massima (mt.): 9
Area illuminata: 4800 m²
Alzata: Idraulica
Lampade: LED
Proiettori: 4 x 240 W
Trasportabilità: Fissa
Stabilità al vento (Km/h): 80
Rotazione: 340°
Stabilizzatori Regolabili: 4
Motore: Yanmar 3TNV80F
Giri motore: 1500 rpm
Normativa emissioni: STAGE 5
Carburante: Diesel
Pressione acustica: 90 dBA (65 dBA @ 7 m)
Capacità Serbatoio (l): 110
Autonomia solo luci (h): 230
Consumo solo luci (l/h): 0.50
Dimensioni Min. (mm): 1780 x 1330 x 2050
Dimensioni Max. (mm): 2210 x 1885 x 9000

Peso a secco (Kg): 885

Cerchi una torre faro con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma di torri faro MOSA o di altri brand specializzati.

Le immagini sono puramente indicative.

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase
Potenza massima monofase (KW)	9
Potenza uso continuativo monofase (KW)	8.2
Potenza massima monofase (KVA)	11.2
Potenza uso continuativo monofase (KVA)	10.2
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230
Configurazione prese	1 x 230V/ 32A 2P+T / 1 x 230V/ 16A 2P+T
Motore	Yanmar 3TNV80F
Normativa Emissioni	Stage 5
Giri motore (giri/min)	1500
Avviamento	Elettrico
Cilindrata (cm ³)	1267
Numero cilindri	3
Raffreddamento	Acqua
Tipo di lampade	LED
Proiettori	4 x 240 W
Palo telescopico	Zincato
Area illuminata (m ²)	4800
Lumen totali (Lm)	153476
Alzata	Sistema di sollevamento idraulico
Altezza massima (m)	9
Rotazione del palo	340°
Dimensione aperta (mm)	2210 x 1885 x 9000
Lunghezza da chiusa (mm)	1780
Larghezza da chiusa (mm)	1330
Altezza da chiusa (mm)	2050

Trasportabilità	Fissa
Stabilità al vento (Km/h)	80
Capacità serbatoio carburante (L)	110
Consumo (L/h)	0.5
Autonomia (h)	230
Potenza acustica	90 dB(A)
Pressione acustica	65 dB(A) a 7 m
Peso a secco (Kg)	885
Silenziato	Sì
Super silenziato	Sì
Spazzole	No