



GENMAC POWERSMART G4000 GENERATORE MONOFASE 4KW AVR

Reference: 28343-B

GENMAC POWERSMART G4000 GENERATORE MONOFASE 4KW AVR

Il Generatore GENMAC POWERSMART G4000 monofase è alimentato da un motore a benzina e riesce ad erogare una potenza massima di 4KW, compreso di regolatore di tensione AVR.

Il generatore GENMAC POWERSMART G4000 è dotato di componenti di alta qualità, è leggero, compatto, con un design moderno e molto facile da trasportare. Il generatore monofase 4KW è dotato di un avviamento manuale a corda.

Il generatore GENMAC POWERSMART G4000 è stato sviluppato per qualsiasi attività all'aperto, da l'utilizzo hobbistico a quello professionale; per questo motivo rispecchia delle caratteristiche e comodità peculiari che ne permettono l'affidabilità e la comodità negli ambiti di applicazione.

Completano la dotazione di serie sul generatore GENMAC POWERSMART G4000 un comodo **contaore**, **serbatoio** per una grande autonomia e **protezione anti pioggia IP23**, per utilizzarlo anche in caso di maltempo.

I vantaggi del regolatore di tensione AVR

Il regolatore di tensione automatico, o **AVR** consente al generatore monofase Genmac da 4KW di erogare energia stabile e poter quindi collegare apparecchiature con elettronica delicata come computer, elettrodomestici, smartphone e tablet: il gruppo elettrogeno quindi l'ideale per un utilizzo domestico, in campeggio, per l'hobbistica ed il tempo libero, ma anche per cantieri ed artigiani.

Il regolatore di tensione AVR e l'altro standard qualitativo dell'alternatore con avvolgimenti in rame vi forniranno energia sicura e stabilizzata.

CARATTERISTICHE TECNICHE GENMAC POWERSMART G4000:

Alimentazione: Benzina
Alternatore sincrono AVR
Monofase
Potenza continua: 3,5KW
Potenza continua: 3,5KVA
Potenza massima: 4KW
Potenza massima: 4KVA
Tensione: 230V
Frequenza: 50 Hz
Uscita 12V: 8 A
Grado di protezione: IP23
3000 giri al minuto
Serbatoio: 25 Lt.

Autonomia @ 75%: 13.3 h
Avviamento: manuale autoavvolgente
Prese: 2 schuko+termica
1 uscita DC 12V + CB
Lunghezza (mm): 684
Larghezza (mm): 562
Altezza (mm): 557
Peso a secco (Kg): 68
Rumorosità dB(A): 72 @ 7 m

Cerchi un generatore con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'area dedicata ai generatori GENMAC o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi e possono essere soggetti a revisioni.

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase
Potenza massima monofase (KW)	4
Potenza uso continuativo monofase (KW)	3.5
Potenza massima monofase (KVA)	4
Potenza uso continuativo monofase (KVA)	3.5
Carburante	Benzina
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230
Configurazione prese	2 SCHUKO + Termico
Giri motore (giri/min)	3000
Accensione	Autoavvolgente
Avviamento	Manuale
Numero cilindri	1
Raffreddamento	Aria
Alternatore	Sincrono
Grado di protezione	IP23
Capacità serbatoio carburante (L)	25
Consumo (L/h)	
Autonomia (h)	13.3 al 75% del carico / 10 al 100% del carico
Pressione acustica	72 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm)	684
Larghezza (mm)	564
Altezza (mm)	557
Peso a secco (Kg)	68

Silenziato	No
Super silenziato	No
Quadro di commutazione ATS	No ATS
Regolatore di tensione	AVR
