



GENERATORE A CARDANO TRIFASE 87.5KVA AVR

Reference: GP00815

GENERATORE A CARDANO TRIFASE 87.5KVA AVR

Generatore a cardano trifase, dotato di alternatore MECC ALTE ECP34-1S/4 capace di erogare una potenza di 87.5KVA, completo di **regolatore di tensione AVR**.

Il generatore a cardano è molto affidabile in quanto è stato costruito e progettato utilizzando materiali di ottima qualità. Il generatore a cardano è facile da trasportare, installare e posizionare grazie alla dimensione compatta, questo modello è ideale per essere montato su un gruppo trattore.

Il generatore a cardano per un corretto funzionamento ha la necessità di essere collegato ad un trattore capace di erogare una potenza meccanica di almeno 180 HP ed una velocità della presa di forza di almeno 420 giri/minuto. I parametri minimi indicati sono necessari al corretto funzionamento del generatore a cardano, nel caso non vengano rispettati è possibile causare dei mal funzionamenti nelle apparecchiature.

Il generatore è dotato di quadro elettrico completo di:

- Interruttore magnetotermico
- Differenziale
- Presa 125 A 400 V
- Presa 32 A 230 V
- Schuko 16 A 230 V
- Modulo digitale E31 completo di: Voltmetro, Frequenzimetro e Contaore

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo fase: Trifase
Potenza in continuo: 87.5 KVA
Potenza in continuo: 70 KW
Tensione: 230 - 400 V
Frequenza: 50 Hz
Giri motore: 1500 giri/min
Potenza trattore necessaria: 180 hp
Giri presa di forza: 420 giri/min
Alternatore: MECC ALTE ECP34-1S/4 (O QUIVALENTE)
N° di poli: 4
Classe di isolamento: H
Classe di protezione: IP 23
Regolatore di tensione: AVR
Lunghezza: 1140 mm
Larghezza: 750 mm

Altezza: 1210 mm
Peso: 506 Kg

Cerchi un generatore a cardano con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma di altri brand specializzati nel settore

Immagini e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

Technical Sheet

Tipo fase	Trifase
Potenza uso continuativo trifase (KW)	70
Potenza uso continuativo trifase (KVA)	87.5
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230 / 400
Giri motore (giri/min)	1500
Alternatore	MECC ALTE ECP34-1S/4
Numero poli	4
Grado di protezione	IP23
Giri presa di forza (giri/min)	420
Potenza richiesta trattore	180 HP
Lunghezza (mm)	1140
Larghezza (mm)	750
Altezza (mm)	1210
Peso a secco (Kg)	506
Silenziato	No
Super silenziato	No
Regolatore di tensione	AVR