



EMACH EMI 2000IS GENERATORE MONOFASE 1,8KW INVERTER STAGE V

Reference: EMACH EMI 2000IS

EMACH EMI 2000IS GENERATORE MONOFASE 1,8KW INVERTER STAGEV

EMACH EMI 2000IS generatore monofase è dotato di motore R80I StageV alimentato a Benzina, capace di erogare una potenza massima di 1,8KW, super silenzioso grazie all'inverter in dotazione.

EMACH EMI 2000IS è di ridotte dimensioni e grazie alla maniglia integrata nella scocca, rendono il generatore perfetto per un trasporto ed una facile collocazione durante i periodi di inutilizzo. Tutti i materiali utilizzati per la fabbricazione dei gruppi della EMACH EMI 2000IS, sono di prima scelta, offrendo e garantiscono al cliente un prodotto testato e collaudato ad un prezzo veramente conveniente.

Grazie allo stabilizzatore elettrico della tecnologia Inverter che lavora a bassissima distorsione, il generatore eroga carichi di corrente costanti senza picchi di tensione che potrebbero danneggiare i dispositivi elettrici ed elettronici. Ulteriore vantaggio dell'inverter, è quello di lavorare con dei giri motori variabili, in base alla necessità di corrente da erogare, ottimizzando al meglio i consumi di carburante, l'emissione dei gas e l'usura delle parti meccaniche. Prodotto ideale per utilizzo in campeggi, camper e per il tempo libero all'aria aperta.

NORMATIVA EMISSIONI STAGEV

Il gruppo elettrogeno è provvisto di motorizzazione STAGEV "mobile", come previsto dal Regolamento Europeo 2016/1628. Queste nuove motorizzazioni consentono di ridurre in modo esponenziale le emissioni di particolato e ossidi di azoto erogate dal generatore nell'ambiente, e garantire una riduzione dell'impatto ambientale del 200% rispetto alle motorizzazioni standard.

Caratteristiche tecniche EMACH EMI 2000IS

Tipo di fase: Monofase
Potenza Continua: 1.6 KVA / 1.6 KW
Potenza Massima: 1.8 KVA / 1.8 KW
Tensione VAC: 230 V
Frequenza (Hz): 50
Regolatore di tensione: INVERTER
Quadro avviamento: Manuale a strappo
Motore: R80I 4 tempi
Normativa emissioni: Stage V
Giri al minuto RPM: Variabile
Alimentazione: Benzina
Quadro prese: 1 x shuko 16 A
Capacità serbatoio: 4.2 l
Autonomia: 3.5 h
Consumo: 1.2 l/h
Pressione acustica: 68 dB(A) @ 7 m

Lunghezza: 510 mm
Larghezza: 300 mm
Altezza: 475 mm
Peso netto: 23.5 Kg

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'area dedicata ai generatori EMACH o di altri brand specializzati

Immagini e dati tecnici non impegnativi e possono essere soggetti a revisioni.

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase
Potenza massima monofase (KW)	1.8
Potenza uso continuativo monofase (KW)	1.6
Potenza massima monofase (KVA)	1.8
Potenza uso continuativo monofase (KVA)	1.6
Carburante	Benzina
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230
Configurazione prese	1 x 230V 16A SCHUKO
Motore	R80I 4 tempi
Normativa Emissioni	Stage 5
Giri motore (giri/min)	Variabile
Regolatore di giri	Elettronico
Accensione	Autoavvolgente
Avviamento	A strappo
Raffreddamento	Aria
Capacità serbatoio carburante (L)	4.2
Consumo (L/h)	1.2
Autonomia (h)	3.5
Pressione acustica	68 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm)	510
Larghezza (mm)	300
Altezza (mm)	475
Peso a secco (Kg)	23.5
Silenziato	Sì
Super silenziato	Sì
Quadro di commutazione ATS	No ATS

Regolatore di tensione

Inverter