



WHISPER M-GV8 PICCOLO GENERATORE MARINO MONOFASE 8KVA INVERTER STAGE V

Reference: 49005005

WHISPER M-GV8 PICCOLO GENERATORE MARINO MONOFASE 8KVA INVERTER STAGE V

WHISPER M-GV8 PICCOLO Generatore marino monofase con motore Kubota Z482 StageV alimentato a diesel eroga una potenza di 8KVA, **completo di regolatore di tensione INVERTER**.

Il WHISPER M-GV8 PICCOLO è progettato con una cabina insonorizzante che lo rende **supersilenziato**. L'ottima accessibilità al vano interno rende più agevoli gli interventi di manutenzione anche con gruppo elettrogeno installato in ambienti angusti.

Grazie allo WHISPER M-GV8 PICCOLO e allo stabilizzatore elettrico della tecnologia Inverter che lavora a bassissima distorsione, il generatore WHISPER M-GV8 PICCOLO eroga carichi di corrente costanti senza picchi di tensione che potrebbero danneggiare i dispositivi elettrici ed elettronici. Ulteriore vantaggio dell' inverter, è quello di lavorare con dei giri motori variabili, in base alla necessità di corrente da erogare, ottimizzando al meglio i consumi di carburante, l'emissione dei gas e l'usura delle parti meccaniche.

NORMATIVA EMISSIONI STAGEV

Il WHISPER M-GV8 PICCOLO è provvisto di motorizzazione STAGEV "mobile", come previsto dal Regolamento Europeo 2016/1628. Queste nuove motorizzazioni consentono di ridurre in modo esponenziale le emissioni di particolato e ossidi di azoto erogate dal generatore WHISPER M-GV8 PICCOLO nell'ambiente, e garantire una riduzione dell'impatto ambientale del 200% rispetto alle motorizzazioni standard.

Caratteristiche tecniche WHISPER M-GV8 PICCOLO :

Tipo Fase: Monofase
Potenza Massima: 8 KVA
Potenza Continua: 6 KW
Carburante: Diesel
Tensione: 230 V
Frequenza: 50 Hz
Motore: Kubota Z482
Normativa emissioni: Stage V certificata / EPA Tier 4
Numero cilindri: 2
Cilindrata: 479 cc
Giri motore: 2400 / 2800 giri/min
Consumo carburante: 2,5 l/h al 100% del carico
Potenza acustica: 51 dBA @ 7 m
Regolatore di tensione: Inverter
Lunghezza x larghezza x altezza (generatore): mm 660 x 550 x 622

Lunghezza × larghezza × profondità (PMG): mm 490 x 198 x 191
Peso a secco (generatore + PMG): 155 + 9.9 Kg

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'area dedicata ai generatori marini WHISPER o di altri brand specializzati.

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase
Potenza uso continuativo monofase (KW)	6
Potenza massima monofase (KVA)	8
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230
Motore	Kubota Z482
Normativa Emissioni	Stage 5
Giri motore (giri/min)	2400 - 2800
Cilindrata (cm ³)	479
Numero cilindri	2
Raffreddamento	Raffreddamento ad acqua indiretto
Pressione acustica	51 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm)	660
Larghezza (mm)	550
Altezza (mm)	622
Peso a secco (Kg)	155 + 9.9
Silenziato	Sì
Super silenziato	Sì
Tipo di prodotto	Gruppo elettrogeno
Regolatore di tensione	Inverter
Marca Motore	Kubota