



SCANGRIP SITE LIGHT 80 LAMPADA A LED DA CANTIERE 630W

Reference: 03.5269

SCANGRIP SITE LIGHT 80 LAMPADA A LED DA CANTIERE 630W

SCANGRIP SITE LIGHT 80 Lampada a LED da cantiere compatta che offre prestazioni estremamente elevate ed eccezionale flessibilità, ideale per illuminare grandi superfici.

Basato sulla più recente tecnologia LED all'avanguardia, la lampada SCANGRIP SITE LIGHT 80 fornisce fino a **80.000 lumen** e un ampio angolo di apertura del fascio di 120°, garantendo una illuminazione di altissima qualità su aree di lavoro di grandi dimensioni.

La lampada SCANGRIP SITE LIGHT 80 viene fornita con funzione dimmer e controllo della luce BLUETOOTH che consentono di accendere e spegnere la luce di lavoro e di regolare la luce a distanza attraverso il vostro smartphone.

Quando la luce di lavoro è montata su un palo, questa funzione riduce il consumo di energia ogni giorno, in quanto si utilizza solo la funzione quantità di luce necessaria per fare il lavoro.

La lampada da lavoro è progettata con una maniglia incorporata per un facile trasporto e **montaggio su treppiedi e piloni**.

Con un peso di soli 6,7 kg, la lampada SCANGRIP SITE LIGHT 80 è molto compatta e di peso ridotto rispetto ad altre soluzioni presenti sul mercato, il che rende il montaggio del lavoro leggero, più comodo e più sicuro.

Come accessorio offriamo una doppia staffa per il posizionamento di due lampade SITE LIGHT 80.

La lampada SCANGRIP SITE LIGHT 80 è completamente **impermeabile all'acqua e alla polvere** (IP65) e tollera tutti i tipi di condizioni climatiche da -25° a +40°C.

Dotata di componenti di alta qualità ed active cooling, SCANGRIP SITE LIGHT 80 ha una lunga durata di vita e mantiene un alto livello di prestazioni per tutto il giorno.

La lampada SCANGRIP SITE LIGHT 80 è prodotta in Danimarca e illumina il cantiere secondo la normativa vigente.

Norma EN12464-2.

Incluso l'adattatore di collegamento DIN14640 con staffa per il montaggio su [treppiede](#).

SCHEMA TECNICA

Tipo di lampada: LED

Numero LED: 864 SMD LEDs

LED performance: 189 lm/W

Regolazioni di potenza: 80000 lm / 60000 lm / 40000 lm / 20000 lm

Angolo del fascio di luce: 120°

Lunghezza e tipo di cavo: 10 Mt. - 3x1 mm² H07RN-F

Assorbimento: 630 W

Temperature min/max di funzionamento: -25° to +40°C

Classe di protezione: IP65

Protezione Urti: IK08
Lunghezza: 415 mm
Larghezza: 241 mm
Altezza: 160 mm
Peso: 6.7 Kg

Esplora tutta la nostra gamma di [LAMPADE E LIGHTGLOBE](#)

Le immagini e i dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisione da parte del produttore

Technical Sheet

Grado di protezione	IP65
Posizioni di regolazione	4
Numero di LED per modulo	864
Potenza di alimentazione (W)	630
Tipo di lampade	MULTILED
Proiettori	1 x 630 W
Lumen totali (Lm)	80000
Lunghezza (mm)	
Larghezza (mm)	241
Altezza (mm)	160
Peso (Kg)	6.7
Video	bcvHagUPZHE