



NOLEGGIO TORRE FARO LIGHT GLOBE 33000 Lm LED

Reference: Light Globe 33000 Lm LED

NOLEGGIO TORRE FARO LIGHT GLOBE 33000 Lm LED

Noleggio Torre Faro Light Globe 33000 Lm LED dotato di 6 lampade led capace di erogare una potenza luminosa di 250W totali, grazie ai quali riesce ad illuminare un' area di 1963 m².

La Torre Faro Light globe da 33000 Lm a Noleggio è un dispositivo di illuminazione perfetto per il lavoro notturno e gli interventi in loco, come l'illuminazione temporanea del sito, l'illuminazione per la manutenzione industriale o l'illuminazione di emergenza.

Dotato di un sistema multilampada che permette al palloncino, in caso di guasto di una lampada, di continuare a funzionare.

La Torre Faro viene fornito completo di palo telescopico in acciaio cromato resistente a corrosione e ruggine. Il palo telescopico può raggiungere un'altezza i 5.3 m e riesce a sostenere un peso massimo di 40 kg, in oltre conferisce un ottima stabilità al lightglobe anche in condizioni sfavorevoli con vento fino a 100 Km/h.

La linea di lightglobe è dotata di collegamento wifi e bluetooth, può essere controllata via app dedicata, scaricabile sia su IOS che su android, dandovi la possibilità di apportare diverse regolazione tra cui l'intensità luminosa, luce intermittente e molte altre regolazioni.

Il servizio di noleggio

Il noleggio un generatore non è mai stato così facile: scegli il prodotto che vuoi affittare e [COMPILA IL FORMULARIO](#) .

Il nostro staff specializzato ti risponderà subito con l'offerta più adatta a te!

Il materiale disponibile a noleggio può essere spedito in tutta Italia ed è sempre pronto all'azione: la nostra squadra di tecnici provvede infatti a tenerlo sempre in perfette condizioni operative.

E' consigliabile per il noleggio di grandi quantità di macchine prenotare con anticipo: questo è soprattutto importante in concomitanza di fiere o eventi, dove saranno in molti a usufruire del servizio di noleggio.

CARATTERISTICHE TECNICHE Torre Faro Light Globe 33000 Lm a Noleggio:

Diametro della busta: 70 cm
Altezza della busta: 37 cm
Altezza massima palo: 5.30 m
Temperatura colore: 5000 K
Numero di lampade: 6
Tipo di lampade: LED
Potenza massima: 250W

Tensione di alimentazione: 100 - 240 VAC
Frequenza di alimentazione: 50 - 60 Hz
Area di illuminazione:

- Per attività al primo livello di rischio (norma EN12464-2): 452 m²
- Ambiente open space (standard EN1838): 1963 m².

Illuminazione sotto il pallone (posto a 4 metri): 155 Lx
Flusso luminoso: 33000 Lm
Classe di protezione globale: IP 54
Peso netto del pallone: 5.6 Kg

Cerchi una Torre Faro a Noleggio con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma di Torri Faro.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

""

Technical Sheet

Frequenza (Hz)	50 / 60
Tensione (V)	100 - 240
Grado di protezione	IP54
Potenza (W)	250
Tipo di lampade	MULTILED
Proiettori	4
Palo telescopico	Acciaio cromato
Area illuminata (m ²)	1973
Lumen totali (Lm)	33000
Altezza massima (m)	5.3
Peso (Kg)	5.9