



## NOLEGGIO TORRE FARO LIGHT GLOBE 66000 Lm LED

Reference: LIGHT GLOBE 66000 Lm LED

### NOLEGGIO TORRE FARO LIGHT GLOBE 66000 Lm LED

Noleggio Torre Faro Lightglobe dotato di 12 lampade led capace di erogare una potenza luminosa di 500W totali, grazie ai quali riesce ad illuminare un' area di 3216 m<sup>2</sup>.

Il Torre Faro Lightglobe a noleggio da 66000 lumen è un dispositivo perfetto per il lavoro notturno e gli interventi in loco, come l'illuminazione temporanea del sito, per la manutenzione industriale o di emergenza.

Dotato di un sistema multilampada che permette al palloncino, in caso di guasto di una lampada, di continuare a funzionare.

Il Lightglobe viene fornito completo di: pallone completo, 1 borsa per il trasporto, 1 manuale utente, 1 kit di riparazione busta. Asta e sacchi di sabbia opzionali.

La linea di lightglobe è dotata di collegamento wifi e bluetooth, può essere controllata via app dedicata, scaricabile sia su IOS che su android, dandovi la possibilità di apportare diverse regolazione tra cui l'intensità luminosa, luce intermittente e molte altre regolazioni.

#### Il servizio di noleggio

Il noleggio un generatore non è mai stato così facile: scegli il prodotto che vuoi affittare e [COMPILA IL FORMULARIO](#).

Il nostro staff specializzato ti risponderà subito con l'offerta più adatta a te!

Il materiale disponibile a noleggio può essere spedito in tutta Italia ed è sempre pronto all'azione: la nostra squadra di tecnici provvede infatti a tenerlo sempre in perfette condizioni operative.

E' consigliabile per il noleggio di grandi quantità di macchine prenotare con anticipo: questo è soprattutto importante in concomitanza di fiere o eventi, dove saranno in molti a usufruire del servizio di noleggio.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Diametro della busta: 100 cm

Altezza della busta: 50 cm

Altezza massima palo: 5.30 m

Temperatura colore: 5000 K

Numero di lampade: 12

Tipo di lampade: LED

Potenza massima: 500W

Tensione di alimentazione: 100 - 240 VAC

Frequenza di alimentazione: 50 - 60 Hz

Area di illuminazione:

- per attività al primo livello di rischio (norma EN12464-2): 706 m<sup>2</sup>
- ambiente open space (standard EN1838): 3216 m<sup>2</sup>.

Illuminazione sotto il pallone (posto a 4 metri): 322 Lx  
Flusso luminoso: 66000 Lm  
Classe di protezione globale: IP 54  
Peso netto del pallone: 6.5 Kg

Cerchi una Torre Faro con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma di Torri faro.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

\*\*\*

## Technical Sheet

Frequenza (Hz)	50 / 60
Tensione (V)	100 - 240
Grado di protezione	IP54
Potenza (W)	5000
Tipo di lampade	MULTILED
Proiettori	12
Palo telescopico	Acciaio cromato
Area illuminata (m <sup>2</sup> )	3216
Lumen totali (Lm)	66000
Altezza massima (m)	5.3
Peso (Kg)	6.5