



GENERATORE MONOFASE 16,3KVA SILENZIATO AVVIAMENTO ELETTRICO

Reference: GM16,3KVA

GENERATORE MONOFASE 16,3KVA SILENZIATO AVVIAMENTO ELETTRICO

Il generatore monofase, è dotato di motore KOHLER KD625-2 alimentato a Diesel, completo di regolatore di tensione a condensatore (**AVR opzionale**).

Il generatore è dotato di avviamento elettrico ed ha un basso consumo di carburante, infatti consuma solamente 4 litri/ora al 75% del carico per un'autonomia fino a 12.5 ore di funzionamento.

Il generatore è dotato di cofanatura silenziata apribile in due sezioni realizzata con lamiera da 20/10, materiale insonorizzante in classe 1, marmitta interna. Grazie a questi accorgimenti il generatore può essere considerato super silenzioso, con una emissione di rumore di soli 77 dB registrati a 7 metri di distanza dalla fonte.

Il generatore garantisce un funzionamento efficiente e silenzioso grazie al motore Motore KOHLER KD625-2, che permette di erogare una potenza massima di 16,3KVA.

QUADRO DI AVVIAMENTO AUTOMATICO ATS

Il generatore è predisposto per l'utilizzo con un quadro di avviamento automatico ATS. Grazie al quale non dovrai più preoccuparti dei black-out, in caso di assenza di rete elettrica questo quadro è in grado di far accendere automaticamente il generatore e ti permetterà di continuare la tua attività.

Il pannello di controllo del generatore è composto da:

- Interruttore magnetotermico e controllo di isolamento
- Prese: 1 x 16A 3P 230V / 1 x 63A 3P 230V
- Predisposizione ATS
- Voltmetro
- Amperometro
- Contatore
- Chiave di accensione
- Pulsante di arresto di emergenza

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo di fase: Monofase
Potenza uso continuo: 14,8 KVA / 14,8 KW
Potenza massima: 16,3 KVA / 16,3 KW
Motore: KOHLER KD625-2
Giri motore: 3000 rpm
Normativa emissioni: NON Emissionato

Avviamento: Elettrico
Carburante: Diesel
Tensione: 230 V
Frequenza: 50 Hz
Quadro prese: 1 x 16A 3P 230V / 1 x 63A 3P 230V
Capacità serbatoio: 50 l
Autonomia al 75% del carico: 12.5 h
Consumo al 75% del carico: 4 Lt/h
Pressione acustica: 77 dB(A) @ 7 m
Lunghezza: 1200 mm
Larghezza: 700 mm
Altezza: 1050 mm
Peso a secco: 390 Kg

Cerchi un generatore con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'area dedicata ai generatori o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase
Potenza massima monofase (KW)	16.3
Potenza uso continuativo monofase (KW)	14.8
Potenza massima monofase (KVA)	16.3
Potenza uso continuativo monofase (KVA)	14.8
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230
Configurazione prese	1 x 16A 3P 230V / 1 x 63A 3P 230V
Motore	Kohler KD 625/2
Normativa Emissioni	Uso Stazionario
Giri motore (giri/min)	3000
Avviamento	Elettrico
Cilindrata (cm ³)	1248
Numero cilindri	2
Raffreddamento	Aria
Alternatore	LINZ E1C13MD/2
Numero poli	2
Capacità serbatoio carburante (L)	50
Consumo (L/h)	4 al 75% del carico
Autonomia (h)	12,5 al 75% del carico

Pressione acustica	77 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm)	1200
Larghezza (mm)	700
Altezza (mm)	840
Peso a secco (Kg)	390
Silenziato	Sì
Super silenziato	Sì
Quadro di commutazione ATS	ATS Predisposto
Regolatore di tensione	Condensatore / AVR (opzionale)
Marca Motore	Kohler