



## GENSET MGF 44 B GRUPPO ELETTROGENO MONOFASE/TRIFASE 44 KVA AVR

Reference: MGF 44 B

### GENSET MGF 44 B GRUPPO ELETTROGENO MONOFASE/TRIFASE 44 KVA AVR

Il generatore GENSET MGF 44 B monofase/trifase è dotato di motore Diesel Baudouin 4M06G44/5, capace di erogare una potenza massima di 44KVA, completo di **regolatore di tensione AVR**.

Il generatore GENSET MGF 44 B è compatto e di semplice impiego, dotato di cofanatura con pannelli fonoassorbenti che abbassano notevolmente le emissioni acustiche e lo rende **supersilenziato**.

L'AVR è un dispositivo che permette di **mantenere l' uscita più costante e meno dipendente dal carico**. Grazie a questa scheda si hanno meno cadute o picchi di corrente e ciò rende più sicuro l'utilizzo dei vari apparecchi collegati, migliorandone le prestazioni e la durata.

Il Generatore è dotato di avviamento elettrico e con un basso consumo di carburante, infatti consuma solamente 6.3 litri/ora al 75% del carico per un'autonomia fino a 6 ore di funzionamento. In oltre è dotato di avviamento automatico tramite quadro ATS, che ne permette l'accensione autonomo in caso di blackout.

#### QUADRO DI AVVIAMENTO AUTOMATICO ATS

Il Generatore GENSET MGF 44 B è predisposto per il collegamento con quadro di avviamento automatico ATS. Grazie al quale non dovrai più preoccuparti dei black-out, poiché, in caso di assenza di tensione dalla rete elettrica questo quadro è in grado di accendere il gruppo e ti permetterà di continuare la tua attività senza perdere i tuoi dati di lavoro.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE GENSET MGF 44 B:

Tipo di fase: Monofase / Trifase  
Potenza massima Trifase: 44 KVA / 35.2 KW  
Potenza massima Monofase: 14.7 KVA / 11.76 KW  
Carburante: Diesel  
Tensione: 230/400 V  
Frequenza: 50 Hz  
Motore: Baudouin 4M06G44/5  
Giri motore: 1500 rpm  
Normativa emissioni: Non Emissionato  
Avviamento: Elettrico  
Capacità serbatoio: 40 l  
Consumo: 6.3 Lt/h al 75 % del carico  
Autonomia: 6.34 h al 75 % del carico  
Regolatore di tensione: AVR  
Pressione acustica: 72 dB(A) @ 7 m

Lunghezza: 1640 mm  
Larghezza: 770 mm  
Altezza: 1076 mm  
Peso: 755 Kg

Cerchi un Generatore con differenti caratteristiche tecniche? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma di generatori VISA e di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi

## Technical Sheet

Tipo fase	Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW)	11.76
Potenza massima monofase (KVA)	14.7
Potenza massima trifase (KW)	35.2
Potenza massima trifase (KVA)	44
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230 / 400
Configurazione prese	1 x 400V 16A CEE - 1 x 400V 63A CEE - 2 x 230V 16A CEE
Motore	Baudouin 4M06G44/5
Normativa Emissioni	Non Emissionato
Giri motore (giri/min)	1500
Avviamento	Elettrico
Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	2300
Numero cilindri	4
Raffreddamento	Acqua
Alternatore	Sincrono
Grado di protezione	IP23
Classe di isolamento motore	H
Capacità serbatoio carburante (L)	40
Consumo (L/h)	6.3 al 75 % del carico
Autonomia (h)	6.34 al 75 % del carico
Potenza acustica	97 dB(A)
Pressione acustica	72 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm)	1640
Larghezza (mm)	770
Altezza (mm)	1076

---

Peso a secco (Kg)	755
Silenziato	Sì
Super silenziato	Sì
Tipo di prodotto	Gruppo elettrogeno
Quadro di commutazione ATS	ATS Predisposto
Regolatore di tensione	AVR
Marca Motore	Baudouin

---