



## GENSET MPM 9/310 I-Y MOTOSALDATRICE 8 KVA TRIFASE

Reference: MPM 9/310 I-Y

### GENSET MPM 9/310 I-Y MOTOSALDATRICE 8 KVA TRIFASE

GENSET MPM 9/310 I-Y è una motosaldatrice monofase/trifase con motore Yanmar 3TNM72 alimentato a diesel, capace di erogare una potenza massima di 8KVA.

Compatta e resistente, grazie al basamento forcabile e al pratico gancio di sollevamento centrale, è adatta per spostamenti frequenti. GENSET MPM 9/310 I-Y è una motosaldatrice supersilenziata con una carenatura compatta, adatta per una vasta gamma di applicazioni tra le quali la costruzione di strutture metalliche, di oleodotti e l'utilizzo nei cantieri.

Equipaggiata con motore Yanmar 3000 giri/min e logica di controllo a bordo, è predisposta per il funzionamento con comando a distanza. Alternatore asincrono per una migliore qualità della corrente di saldatura, forma d'onda pulita e priva di distorsioni. Come tutte le motosaldatrici GenSet è progettata per uso contemporaneo alla generazione, il suo design semplice e smart è pensato per un comodo utilizzo.

#### DOTAZIONI DI SERIE

- Selettore arco Forzato
- Presse per comando a distanza
- Logica con display digitale
- Dispositivo arresto automatico motore
- Indicatore livello carburante
- Batteria d'avviamento
- Ritorno automatico al minimo dei giri in assenza di carico
- Pulsante stop d'emergenza
- Presse trifase 400V - 32A
- Presse monofase 230V - 32A
- Presse monofase 230V - 16A
- Protezioni per uscite di potenza
- Interruttore differenziale (ELCB)

#### CARATTERISTICHE TECNICHE GENSET MPM 9/310 I-Y:

- Tipo di fase: Monofase / Trifase
- Potenza trifase Massima: 8 KVA / 6.4 KW
- Potenza monofase Massima: 2.7 KVA / 2.16 KW
- Frequenza: 50 Hz
- Motore: Yanmar 3TNM72
- Carburante: Diesel
- Normativa emissioni: Non Emissionato

Giri motore: 3000 giri/min  
Avviamento: Elettrico  
Campo di regolazione: 30A - 300A  
Saldatura CC: Regolazione Corrente Elettronica  
Intermittenza al 60%: 270A - 31V  
Tensione di innesco: 70 Vcc  
Diametro max. elettrodo: 6 mm  
Capacità serbatoio: 30 l  
Consumo carburante: 5.1 Lt/h 70 % del carico  
Autonomia: 5.8 h a 70 % del carico  
Pressione acustica: 99 dB(A) | 70 dB(A) @ 7 m  
Lunghezza: 1408 mm  
Larghezza: 532 mm  
Altezza: 1015 mm  
Peso a secco: 385 Kg

Cerchi una motosaldatrice con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'area dedicata alle Motosaldatrici GENSET o di altri brand specializzati.

Le immagini e i dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

## Technical Sheet

Tipo fase	Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW)	2.16
Potenza massima monofase (KVA)	2.7
Potenza massima trifase (KW)	6.4
Potenza massima trifase (KVA)	8
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50
Motore	
Normativa Emissioni	NON EMISSIONATO
Giri motore (giri/min)	3000
Avviamento	Elettrico
Alternatore	Asincrono
Tensione d'innesco (V)	70
Capacità serbatoio carburante (L)	30
Consumo (L/h)	
Autonomia (h)	
Pressione acustica	70 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm)	
Larghezza (mm)	532
Altezza (mm)	
Peso a secco (Kg)	385

---

Silenziato	Sì
Super silenziato	Sì
Marca Motore	Yanmar

---