



GRUPPO ELETTROGENO CARDANO MONOFASE / TRIFASE 30 KVA AVR

Reference: PTO30MTF

GRUPPO ELETTROGENO CARDANO MONOFASE / TRIFASE 30 KVA AVR

Gruppo elettrogeno a cardano monofase/trifase da 30 KVA con attacco trattore da 430 giri/minuto completo di regolatore di tensione **AVR**.

Gruppo professionale che lo rende una delle migliori scelte rispetto ai suoi concorrenti. Il generatore a cardano ha una robusta struttura con telaio protettivo. Generatore a cardano facile da trasportare, installare e posizionare grazie alla dimensione compatta, questo modello è ideale per essere montato su un gruppo trattore. Per un corretto funzionamento richiede una erogazione di potenza di 60 HP e una velocità presa di forza di 430 giri/minuto.

Compatto, robusto e facile da usare, completo di base con attacco a 3 punti per un fissaggio sicuro su ogni trattore. La trasmissione della potenza avviene tramite il giunto cardanico (non incluso), collegato al moltiplicatore del gruppo elettrogeno.

I gruppi elettrogeni a cardano sono pensati principalmente per aziende agricole, fattorie, allevamenti e alpeggi ma si adattano facilmente a qualunque situazione di emergenza.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza in continuo: 30 KVA / 24 KW
Potenza in emergenza: 33 KVA / 26.4 KW
Tensione: 230 / 400 V
Frequenza: 50 Hz
Giri motore: 1500 giri/min
Potenza trattore necessaria: 60 hp
Giri presa di forza: 430 giri/min
Rapporto moltiplicatore: 1:3.5
Capacità olio moltiplicatore: 0.5 Lt
Alternatore: Zanardi, con spazzole
Regolatore di tensione: AVR
Lunghezza: 1152 mm
Larghezza: 960 mm
Altezza: 1025 mm
Peso: 270 Kg

Prese:

- N.1 presa CEE 63A 5P 400V e N.1 presa CEE 16A 3P 230V
- Interruttore e differenziale

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma di gruppi elettrogeni a cardano di

brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Technical Sheet

| | |
|--|---|
| Tipo fase | Monofase / Trifase |
| Potenza massima trifase (KW) | 26.4 |
| Potenza uso continuativo trifase (KW) | 24 |
| Potenza massima trifase (KVA) | 33 |
| Potenza uso continuativo trifase (KVA) | 30 |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Tensione (V) | 230 / 400 |
| Configurazione prese | 1 x 400V 32A 5P CEE - 1 x 230V 16A 3P CEE |
| Giri motore (giri/min) | 1500 |
| Capacità olio (L) | 0.5 |
| Alternatore | Zanardi, con spazzole |
| Numero poli | 4 |
| Grado di protezione | IP23 |
| Giri presa di forza (giri/min) | 430 |
| Potenza richiesta trattore | 60 HP |
| Rapporto di trasmissione | 1 : 3.5 |
| Lunghezza (mm) | 1152 |
| Larghezza (mm) | 960 |
| Altezza (mm) | 1025 |
| Peso a secco (Kg) | 270 |
| Compound | Sì |
| Spazzole | Sì |
| Regolatore di tensione | AVR |