

OSMOSEA NEW12S 80 DISSALATORE NAUTICO 80 LT/H



Reference: A-0000002349

OSMOSEA NEW12S 80 DISSALATORE NAUTICO 80 LT/H

Il dissalatore OSMOSEA NEW12S 80 è un impianto ad osmosi inversa monoblocco dotata di 2 vessel 2540 al carbonio, capace di fornire fino a 80 lt/h di acqua dolce.

Il dissalatore nautico OSMOSEA NEW12S 80 ti offre la possibilità di avere acqua dolce e pulita ovunque ti trovi in mare aperto. Grazie alla tecnologia di osmosi inversa, questo dissalatore rimuove il sale e altre impurità dall'acqua di mare per fornirti acqua potabile fresca in quantità fino a 80 litri all'ora.

Il dissalatore OSMOSEA NEW12S 80 è stato progettato per essere compatto e affidabile. Grazie al suo design, il dissalatore può essere installato facilmente su qualsiasi imbarcazione, occupando poco spazio. Il sistema è stato testato e collaudato per garantire una lunga durata e una affidabilità superiore. Il dissalatore OSMOSEA NEW12S 80 viene fornito con tutti gli accessori necessari per l'installazione, così puoi iniziare ad usarlo subito dopo l'acquisto.

Con l'OSMOSEA NEW12S 80, non devi preoccuparti di trovare una fonte d'acqua dolce quando sei in mare aperto. Questo dissalatore nautico è facile da installare e può essere utilizzato in qualsiasi situazione, dall'ancoraggio alla navigazione in alto mare. Inoltre, grazie alla sua capacità di produzione di acqua dolce, potrai avere sempre acqua fresca per la pulizia e la cucina, eliminando la necessità di portare acqua potabile in bottiglia.

Il dissalatore OSMOSEA NEW12S 80 viene fornito completo di:

- ? Pannello Remoto.
- ? Centralina digitale dissalatore.
- ? Pompa Alimentazione.
- ? N. 1 Pre filtro con cartuccia preinstallata.
- ? N. 1 Post filtro con cartuccia a Carboni preinstallata.
- ? N. 1 Filtro Flushing con cartuccia a Carboni preinstallata.
- ? N. 1 Filtro Anti Alghe.
- ? N. 1 Tee con Valvola di Non ritorno.

CARATTERISTICHE TECNICHE OSMOSEA NEW12S 80

Produzione: 80 lt/h
Produzione giornaliera: 1920 lt/giorno
Numero Vessel: 2
Tipo Vessel: 2540 in Carbonio
Membrane: alto rendimento
Sale espulso: 99.4%
Regolazione pressione: Automatico

Monitoraggio salinità: Automatico
Salinità massima di utilizzo: 50000 ppm
Tensione alimentazione: 12 / 24 V
Potenza installata: 340 W
Telaio: INOX
Lunghezza: 1280 mm
Larghezza: 300 mm
Altezza: 240 mm
Peso netto: 44 kg

Cerchi un dissalatore con caratteristiche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'area dedicata ai dissalatori OSMOSEA o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Technical Sheet

Potenza (W)	340
Lunghezza (mm)	1280
Larghezza (mm)	300
Altezza (mm)	240
Alimentazione	12 / 24 VDC
Produzione oraria a 25°C (Lt/h)	80
Produzione giornaliera a 25°C (Lt/giorno)	1920
Membrane	n.2 2.5" x 40"
Pannello di controllo	Di base
Tipo di prodotto	Dissalatore
Peso (Kg)	44