

OSMOSEA NEW12S DISSALATORE NAUTICO OSMOSEA NEW12S 100 LT/H



Reference: A-0000002351

OSMOSEA NEW12S 100 DISSALATORE NAUTICO 100 LT/H

OSMOSEA NEW12S dissalatore Nautico 100 è un impianto ad osmosi inversa monoblocco dotata di 1 vessel 4040 al carbonio, capace di fornire fino a 100 lt/h di acqua dolce.

Il dissalatore nautico OSMOSEA NEW12S Nautico 100 è stato progettato per fornire fonte affidabile di acqua dolce, indipendentemente dal luogo in cui si trovano. Attraverso una serie di processi, questo dissalatore rimuove efficacemente le impurità e i contaminanti dall'acqua di mare, ottenendo un'acqua cristallina e potabile. Il sistema di filtrazione all'avanguardia garantisce l'accesso all'acqua pulita per bere, cucinare e svolgere altre attività essenziali in mare.

Con una notevole portata di 100 litri all'ora, OSMOSEA NEW12S Nautico 100 fornisce una fornitura costante di acqua dolce. Questo dissalatore garantisce un flusso d'acqua costante, dandovi la tranquillità e la libertà di esplorare le acque aperte senza limitazioni.

Progettato all'insegna della praticità, il dissalatore OSMOSEA NEW12S Nautico 100 vanta un design compatto e salvaspazio. Il layout dell'OSMOSEA NEW12S Nautico 100 efficiente garantisce una facile installazione, rendendolo la scelta ideale per imbarcazioni, yacht e altre imbarcazioni con spazio limitato. La struttura elegante e snella ne esalta le prestazioni, completando l'estetica dell'imbarcazione.

Il dissalatore OSMOSEA NEW12S Nautico 100 ottimizza il consumo di energia senza compromettere le prestazioni. Il sistema è progettato per ridurre al minimo il consumo energetico e massimizzare la produzione, consentendo di risparmiare risorse.

Il sistema è dotato di comandi e indicatori di facile utilizzo, che garantiscono un funzionamento e un monitoraggio senza problemi. Con pochi semplici passaggi, è possibile attivare il processo di desalinizzazione e avere accesso all'acqua dolce ogni volta che se ne ha bisogno.

Il dissalatore OSMOSEA NEW12S NAUTICO 100 viene fornito completo di:

- ? Pannello Remoto.
- ? Centralina digitale dissalatore.
- ? Pompa Alimentazione.
- ? N. 1 Pre filtro con cartuccia preinstallata.
- ? N. 1 Post filtro con cartuccia a Carboni preinstallata.
- ? N. 1 Filtro Flushing con cartuccia a Carboni preinstallata.
- ? N. 1 Filtro Anti Alghe.
- ? N. 1 Tee con Valvola di Non ritorno.

CARATTERISTICHE TECNICHE OSMOSEA NAUTICO NEW12S 100

Produzione: 100 lt/h

Produzione giornaliera: 2400 lt/giorno
Numero Vessel: 1
Tipo Vessel: 4040 in Carbonio
Membrane: alto rendimento
Sale espulso: 99.4%
Regolazione pressione: Automatico
Monitoraggio salinità: Automatico
Salinità massima di utilizzo: 50000 ppm
Tensione alimentazione: 12Vdc / 24Vdc / 230 Vac
Potenza installata Vdc: 420 W
Potenza installata Vac: 600 W
Telaio: INOX
Lunghezza: 1330 mm
Larghezza: 350 mm
Altezza: 240 mm
Peso netto: 50 kg

Cerchi un dissalatore OSMOSEA NEW12S con caratteristiche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'area dedicata ai dissalatori OSMOSEA o di altri brand specializzati.

Immagine e dati tecnici non impegnativi.

Technical Sheet

Lunghezza (mm)	1330
Larghezza (mm)	350
Altezza (mm)	240
Alimentazione	12 / 24 VDC o 230 VAC
Produzione oraria a 25°C (Lt/h)	100
Produzione giornaliera a 25°C (Lt/giorno)	2400
Membrane	n.14" x 40"
Pannello di controllo	Di base
Tipo di prodotto	Dissalatore
Peso (Kg)	50