



OSMOSEA CLASSIC 340L DISSALATORE NAUTICO/ TERRESTRE 720 LT/H

Reference: A-0000002817

OSMOSEA CLASSIC 340L DISSALATORE NAUTICO/ TERRESTRE 720 LT/H

Il dissalatore OSMOSEA CLASSIC 340L è un impianto ad osmosi inversa monoblocco dotata di 3 vessel, capace di fornire fino a 720 lt/h di acqua dolce.

Il dissalatore Osmosea Classic 340L è facile da usare e richiede poche manutenzioni. Il sistema è dotato di un pannello di controllo intuitivo, che consente di monitorare e regolare facilmente il flusso e la qualità dell'acqua prodotta. Il sistema è anche dotato di una funzione di autolavaggio, che permette di mantenere le membrane e i filtri puliti e in buono stato di conservazione nel tempo.

Con una capacità di produzione di 720 litri all'ora, questo dissalatore è in grado di fornire una quantità considerevole di acqua dolce per soddisfare le esigenze di grandi imbarcazioni, yacht o luoghi terrestri dove l'acqua potabile è limitata.

Il sistema di dissalazione è compatto e facilmente installabile sia in ambienti marini che terrestri. È dotato di un robusto telaio in acciaio inox che garantisce la resistenza e la durabilità del prodotto. Il dissalatore OSMOSEA Classic 340L è progettato per operare in modo silenzioso e con un basso consumo energetico, offrendo un'efficienza ottimale sia in termini di produzione di acqua dolce che di risorse energetiche.

Il dissalatore viene venduto completo di:

- Pompa Alimentazione in Acciaio Inox
- Pre-filtri
- Post-filtro
- Centralina Impianto con Micro Computer
- Kit Installazione (Tubazioni, Raccorderia, Fascette stringi tubo)
- Kit Manutenzione (n.1 set filtri di ricambio, Chiave filtri, Prodotti per pulizia ed invernaggio, Olio Pompa Alta Pressione)
- Sistema Flussaggio Membrane

CARATTERISTICHE TECNICHE OSMOSEA CLASSIC 340L

Produzione: 720 lt/h
Produzione giornaliera: 17280 lt/giorno
Numero Vessel: 3
Tipo Vessel: 4040 al Carbonio
Membrane: Tri-poliammide alto rendimento
Sale espulso: 99.4%
Regolazione pressione: Manuale
Monitoraggio salinità: Automatico
Salinità massima di utilizzo: 50000 ppm
Tensione alimentazione: 400 V
Frequenza: 50 Hz

Potenza installata: 6.7 KW
Telaio: INOX
Lunghezza: 1265 mm
Larghezza: 573 mm
Altezza: 618 mm
Peso: 83 kg

Cerchi un dissalatore con caratteristiche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'area dedicata ai dissalatori OSMOSEA o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Technical Sheet

Potenza (W)	6700
Lunghezza (mm)	1265
Larghezza (mm)	573
Altezza (mm)	618
Peso a secco (Kg)	83
Alimentazione	400 V
Produzione oraria a 25°C (Lt/h)	720
Pannello di controllo	Analogic