



## WEBASTO BLUECOOL C-27 CLIMATIZZATORE NAUTICO CHILLER 27000 BTU/h

Reference: WBCL1205003D

### WEBASTO BLUECOOL C-27 CLIMATIZZATORE NAUTICO CHILLER 27000 BTU/h

Webasto BlueCool C-27 è un climatizzatore nautico ad acqua refrigerata (chiller) adatto per l'utilizzo su imbarcazione, con capacità nominale di raffreddamento di 27000 BTU/h.

Il Webasto BlueCool C-27 è un condizionatore nautico progettato per offrire una soluzione efficace e affidabile per la climatizzazione dell'ambiente interno delle imbarcazioni. Grazie alla sua capacità di raffreddamento, il condizionatore garantisce un comfort ottimale in tutte le condizioni climatiche.

Il Webasto BlueCool C-27 è un chiller ad acqua che utilizza un circuito di refrigerazione per raffreddare l'acqua e poi distribuirla attraverso un sistema di tubi e ventole. Questo metodo di raffreddamento offre numerosi vantaggi, tra cui un funzionamento silenzioso e una distribuzione uniforme dell'aria fresca all'interno dell'imbarcazione.

Il climatizzatore chiller è in grado di fornire raffreddamento a diverse zone dell'imbarcazione, consentendo di regolare separatamente la temperatura in ogni ambiente. Ciò offre un controllo preciso del comfort termico e la possibilità di soddisfare le preferenze individuali di ciascun passeggero a bordo.

Il climatizzatore nautico Webasto BlueCool C-27 è il modo ideale per mantenere l'aria ambiente fresca e pulita su imbarcazioni con una tecnologia avanzata concepita per offrire performance affidabili nel tempo. Il sistema è caratterizzato da bassi livelli di rumorosità, grazie alla tecnologia di smorzamento del rumore che minimizza tutte le vibrazioni durante il funzionamento e il design dell'unità che utilizza materiali di alta qualità preventivamente selezionati per durare nel tempo.

Il Pannello remoto Touch Screen con cavo 4.5 m è disponibile come optional.

Il WEBASTO BLUECOOL C-27 viene fornito completo di:

elettronica  
soffiante

### CARATTERISTICHE TECNICHE WEBASTO BLUECOOL C-27

Capacità di raffreddamento: 27000 BTU/h / 7900 W

Capacità di riscaldamento: 27000 BTU/h / 7900 W

Tensione Alimentazione: 230V

Frequenza: 50 / 60 Hz

Corrente assorbita in esercizio: 8.6 / 9.2 A

Portata minima acqua fredda: 19 l/min

Ø raccordo acqua fredda: 1"

Ø raccordo acqua di mare: 3/4"

Portata minima acqua di mare: 21 l/min

Temperatura ambiente max. ammessa: 45 °C

Refrigerante: R410a

Quantità refrigerante: 750 g

Larghezza: 440 mm

Profondità: 330 mm

Altezza: 360 mm

Peso netto: 45Kg

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'area dedicata ai condizionatori nautici WEBASTO o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

## Technical Sheet

Tipo fase	Monofase
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230
Potenza di raffreddamento	27000 BTU/h / 7900 W
Potenza di riscaldamento	27000 BTU/h / 7900W
Corrente assorbita media, raffreddamento (A)	8.6 / 9.2
Lunghezza (mm)	440
Tipo di prodotto	Condizionatore
Refrigerante	R410A
Peso (Kg)	45