



PRAMAC GSW220D COFANATO CON QUADRO COMANDO AUTOMATICO

Reference: PRAMAC GSW220D

Disponibili in una vasta gamma di modelli, la serie GSW offre molte soluzioni ad una varietà di applicazioni, dall'utilizzo continuo a quello in emergenza rete.

Conformi alle normative sulla sicurezza ed emissioni acustiche, questi gruppi elettrogeni possono essere usati sia in ambito residenziale che industriale.

Diverse soluzioni di quadro di controllo, supplementi e accessori rendono i gruppi GSW versatili e capaci di soddisfare le esigenze più impegnative del cliente.

Le immagini sono puramente indicative.

Technical Sheet

Tipo fase	Trifase
Potenza massima trifase (KW)	176
Potenza uso continuativo trifase (KW)	163
Potenza massima trifase (KVA)	220
Potenza uso continuativo trifase (KVA)	195.71
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	400
Motore	Deutz BF6M1013FCG3, aspirazione turbo intercooler
Regolatore di giri	Elettronico
Avviamento	Elettrico
Cilindrata (cm ³)	7146
Numero cilindri	6
Disposizione cilindri	In linea
Capacità olio (L)	20
Raffreddamento	Acqua
Alternatore	Mecc Alte

Numero poli	4
Capacità serbatoio carburante (L)	340
Consumo (L/h)	33.6 al 75% del carico / 44.1 al 100% del carico
Autonomia (h)	10.1 al 75% del carico / 7.7 al 100% del carico
Potenza acustica	97 dB(A)
Pressione acustica	68 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm)	3400
Larghezza (mm)	1250
Altezza (mm)	1770
Peso a secco (Kg)	2540
Silenziato	Sì
Super silenziato	Sì
Quadro di commutazione ATS	ATS Predisposto
Regolatore di tensione	AVR
Marca Motore	Deutz