



VISA P105GX GRUPPO ELETTROGENO SILENZIATO 100 KVA AVR

Reference: P105GX

GRUPPO ELETTROGENO VISA P105GX

Il gruppo elettrogeno terrestre VISA P105GX silenzioso, con potenza 100 KVA in uso continuo e AVR, monta componenti di primaria marca: il modello VISA P105GX utilizza un affidabile motore diesel PERKINS 1104C-44TAG2 a 4 cilindri, 1500 giri ed un alternatore **STAMFORD UCI274C** dotato di AVR con una precisione di regolazione della tensione del 1%.

I generatori di corrente industriali VISA presentano cofanature silenziate e con un trattamento tropicalizzato, sono quindi adatti all' utilizzo anche in climi torridi; in particolare VISA P105GX è raffreddato ad acqua, il che garantisce una gestione del calore eccellente.

Il robusto telaio del gruppo elettrogeno silenzioso VISA P105GX contiene un capiente serbatoio da 160 Litri, che gli garantiscono un' autonomia di 9 ore al 75% del carico; inoltre le dimensioni di questo generatore sono ottimizzate per il suo trasporto in camion ed il suo stoccaggio su container HC 40' .

Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno VISA P105GX:

Tipo di fase: Trifase
Potenza Massima Trifase: 110 KVA
Potenza Continua Trifase: 88 KW
Potenza Massima Trifase: 100 KVA
Potenza Continua Trifase: 80 KW
Carburante: Diesel
Tensione: 400 V
Frequenza: 50 Hz
Motore: PERKINS 1104C-44TAG2
Giri motore: 1500 giri/min
Avviamento: Elettrico
Consumo: 17.1 Lt/h al 75% del carico
Lunghezza: 2560 mm
Larghezza: 1040 mm
Altezza: 1805 mm
Peso: 1650 Kg
Supersilenzioso
AVR

Se stai cercando un prodotto come il VISA P105GX allora puoi consultare l'intera gamma di [generatore](#) della VISA o altri genere di prodotti sul nostro catalogo per trovare quello più adatto alle tue esigenze.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Technical Sheet

Tipo fase	Trifase
Potenza massima trifase (KW)	88
Potenza uso continuativo trifase (KW)	80
Potenza massima trifase (KVA)	110
Potenza uso continuativo trifase (KVA)	100
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	400
Configurazione prese	Morsettiera
Motore	
Normativa Emissioni	Usò Stazionario
Giri motore (giri/min)	1500
Avviamento	Elettrico
Cilindrata (cm ³)	4400
Numero cilindri	4
Raffreddamento	Acqua
Numero poli	4
Capacità serbatoio carburante (L)	160
Consumo (L/h)	17.1
Autonomia (h)	9.3
Lunghezza (mm)	2560
Larghezza (mm)	1040
Altezza (mm)	1805
Peso a secco (Kg)	1650
Silenziato	Sì
Tipo di prodotto	Gruppo elettrogeno
Regolatore di tensione	AVR
Marca Motore	Perkins