



GRUPPO ELETTROGENO 80KVA CON QUADRO MANUALE

Reference: 80KVA MANUALE

Gruppo elettrogeno monofase/trifase 80KVA supersilenziato con quadro manuale

Gruppo elettrogeno monofase/trifase da 80KVA con motore FPT alimentato a diesel a 1500 giri/minuto, compatto e di semplice impiego, montato su base fissa. Questo generatore è dotato di cabina insonorizzata in lamiera di acciaio strutturale, resistente alle intemperie e rivestimento interno in materiale fonoassorbente ad alto abbattimento acustico che rendono il **supersilenziato**.

Il gruppo elettrogeno è composto da un alternatore Stamford, Mecc Alte o Marelli Motori, autoeccitato, senza spazzole e con regolatore di tensione **AVR**. Il gruppo elettrogeno è dotato di avviamento elettrico con batteria con un basso consumo di carburante infatti consuma solamente 15 litri/ora al 75% del carico. Per una maggiore comodità di utilizzo il serbatoio è incorporato nel basamento.

Questo gruppo elettrogeno è perfetto per l'utilizzo all'aperto come ad esempio per uso cantieristico.

Il gruppo elettrogeno fa parte della gamma Industrial ed è caratterizzato da versatilità nell'installazione in ambienti urbani come negozi o centri commerciali, per l'ambiente delle telecomunicazioni, per applicazioni militari e molto altro.

Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno:

Tipo di fase: Monofase / Trifase

Potenza massima trifase: 70.4 KW / 88 KVA

Potenza uso continuo trifase: 64 KW / 80 KVA

Potenza massima monofase: 23.47 KW / 29.33 KVA

Potenza uso continuo monofase: 21.33 KW / 26.67 KVA

Carburante: Diesel

Tensione: 230 V / 400 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: FPT NEF N45SM3

Giri motore: 1500 giri/min

Avviamento: Elettrico

Consumo: 15 Lt/h al 75% del carico

Lunghezza: 2300 mm

Larghezza: 1050 mm

Altezza: 1590 mm

Peso: 1345 Kg

Supersilenziato

AVR

Se stai cercando un prodotto simile allora puoi consultare l'intera gamma di [generatore](#) o altri genere di prodotti sul nostro catalogo per trovare quello più adatto alle tue esigenze.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW)	23.47
Potenza uso continuativo monofase (KW)	21.33
Potenza massima monofase (KVA)	29.3
Potenza uso continuativo monofase (KVA)	26.67
Potenza massima trifase (KW)	70.4
Potenza uso continuativo trifase (KW)	64
Potenza massima trifase (KVA)	88
Potenza uso continuativo trifase (KVA)	80
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230 / 400
Configurazione prese	Morsettiera
Motore	FPT (IVECO) NEFN45SM3
Normativa Emissioni	Usò Stazionario
Giri motore (giri/min)	1500
Regolatore di giri	Meccanico
Avviamento	Elettrico
Cilindrata (cm ³)	4500
Numero cilindri	4
Raffreddamento	Acqua
Alternatore	Senza spazzole
Numero poli	4
Grado di protezione	IP44
Alesaggio per corsa (mm)	104 x 132
Capacità serbatoio carburante (L)	120
Consumo (L/h)	15

Autonomia (h)	8
Pressione acustica	69 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm)	2300
Larghezza (mm)	1050
Altezza (mm)	1590
Peso a secco (Kg)	1345
AVR	Sì
Silenziato	Sì
Super silenziato	Sì
Tipo di prodotto	Gruppo elettrogeno
Quadro di commutazione ATS	No ATS
Regolatore di tensione	AVR
Marca Motore	FPT Iveco