



HONDA HSS 760A ETD Spazzaneve Cingolato 4.1kW

Reference: HSS 760A ETD

HONDA HSS760AETD SPAZZANEVE CINGOLATO 4.1KW

Il HONDA HSS760AETD Spazzaneve cingolato, ideale per la pulizia di grandi aree. Lo spazzaneve HONDA HSS760AETD Cingolato è un prodotto potente e versatile, ideale per la pulizia di grandi aree, come strade, parcheggi e piazzali.

Motore potente e affidabile

Lo spazzaneve HSS760AETD Cingolato è alimentato da un motore GX200 da 4,1 kW, che garantisce una potenza costante e affidabile.

La larghezza di lavoro di 60,5 cm consente di spazzare una grande quantità di neve in poco tempo.

L'altezza di lavoro è regolabile da 30 a 60 cm, per adattarsi a qualsiasi tipo di neve.

Getto potente

Il getto di neve è potente e preciso, grazie alla distanza massima di 15 metri.

Trasmissione idrostatica

La trasmissione idrostatica consente di controllare la velocità di avanzamento in modo continuo e preciso.

CARATTERISTICHE TECNICHE SPAZZANEVE HONDA HSS760AETD 4.1KW:

Velocità (km/h) 0-3,96

Modello del motore GX200

Potenza netta (kW/giri min) 4,1/3.600

Capacità serbatoio (L) 3,1

Autonomia (h) 1,8

Sistema di avviamento (AMP.) Manuale autoavvolgente/Elettrico

Rumorosità (Livello di potenza sonora garantito) (dB(A)) 102,0

Larghezza di lavoro (cm) 60,5

Altezza di lavoro (cm) 55,0

Portata massima (tonnellate/ora) 42,0

Distanza massima getto (m) 15,0

Regolazione altezza coclea Leva di regolazione altezza coclea

Regolazione direzione getto Elettrica

Frizione di sterzo Sì

Trasmissione Idrostatica

Lunghezza (cm) 148,5

Larghezza (cm) 63

Altezza (cm) 110,5

Peso a secco (kg) 115,0

Grazie alla larghezza di lavoro ampia, puoi spazzare una grande quantità di neve in poco tempo

Il getto potente ti consente di rimuovere la neve anche da aree difficili da raggiungere. La trasmissione idrostatica ti consente di controllare la velocità di avanzamento in modo continuo e preciso. I cingoli in gomma garantiscono una buona trazione e una guida confortevole, anche su superfici irregolari.

Cerchi uno spazzaneve HONDA con caratteristiche differenti? [QUI](#) puoi trovare tutta la gamma di prodotti Honda e di altri brand specializzati.

Technical Sheet

Carburante	Benzina
Motore	HONDA GX200
Giri motore (giri/min)	3600
Accensione	Autoavvolgente
Avviamento	Manuale / Elettrico
Altezza di lavoro (mm)	500
Portata massima (t/h)	42
Velocità (Km/h)	0-3.96
Distanza massima getto (m)	15
Regolazione direzione getto	Elettrica
Tipo di trasmissione	Idrostatica
Potenza netta (kW)	4.1
Capacità serbatoio carburante (L)	3.1
Consumo (L/h)	1.8
Potenza acustica	102 dB(A)
Altezza (mm)	1105
Peso a secco (Kg)	115
Tipo di trazione	Cingoli
Marca Motore	Honda