



VITRIFRIGO C29D Frigo-Freezer Portatili

Reference: FB1140380D

VITRIFRIGO C29D FRIGO-FREEZER PORTATILI

Il VITRIFRIGO C29D è un frigo-freezer portatile e adatto per installazioni speciali, appartenente alla serie C29D con termostato digitale. Questa serie è progettata per adattarsi a varie tipologie di installazioni, sia portatili che fisse, come vani dedicati. I vantaggi della portabilità sono incarnati in tre modelli con diverse capacità. Costruiti con polietilene caricato ad alta resistenza tramite stampaggio rotazionale, questi VITRIFRIGO C29D offrono massima robustezza, estetica piacevole ed efficienza.

I frigo-freezer VITRIFRIGO per installazioni speciali consentono la creazione di vani refrigerati dedicati. Dotati di pratico contenitore estraibile o di apertura a scorrimento, occupano poco spazio pur conservando una buona capacità interna.

Il VITRIFRIGO C29D è dotato di termostato digitale per consentire la regolazione precisa della temperatura secondo le proprie esigenze.

Inoltre, è equipaggiato con illuminazione a LED standard, garantendo basso consumo ed alta efficienza.

La presenza di maniglie standard agevola il trasporto dei frigoriferi portatili, mentre la staffa di fissaggio assicura la stabilità su supporti vari.

Altri accessori standard includono un pratico cestello interno a fili d'acciaio e un cavo batteria per l'alimentazione a batteria con presa universale per l'accendisigari.

In termini di specifiche tecniche, il VITRIFRIGO C29D ha una capacità totale di 29 litri e un peso netto di 15 kg. Funziona con alimentazione da 12/24Vdc, con la disponibilità di una versione che supporta anche 100-240Vac 50/60Hz. La versione D è disponibile solo con alimentazione da 12/24Vdc - 100-240Vac 50/60Hz. Il consumo nominale è di 48W.

Le dimensioni complessive del VITRIFRIGO C29D sono larghezza mm. 530, altezza mm. 390, profondità mm. 345. Il range di temperatura interna va da +10°C a -15°C, garantendo la conservazione ottimale degli alimenti e delle bevande.

Il VITRIFRIGO C29D è un frigo-freezer versatile, resistente ed efficiente, ideale per diverse applicazioni sia portatili che fisse, offrendo la massima convenienza e flessibilità.

Specifiche Tecniche VITRIFRIGO C29D:

Capacità totale litri: 29

Peso netto: 15 Kg

Alimentazione: 12/24Vdc (disponibile anche 12/24Vdc - 100-240Vac 50/60Hz). Versione D disponibile solo in versione 12/24Vdc - 100-240Vac 50/60Hz

Consumo nominale: 48W

Larghezza totale: 530 mm.

Altezza totale: 390 mm.
Profondità totale: 345 mm.
Range temperatura interna: +10°C / -15°C

Cerchi un frigorifero a pozzetto con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma VITRIFRIGO o di altri brand specializzati.

Per ulteriori informazioni tecniche, consultare la scheda tecnica allegata.

Le immagini e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

'''

Technical Sheet

Alimentazione (W)	12/24Vdc (disponibile anche 12/24Vdc - 100-240Vac 50/60Hz). Versione D disponibile solo in versione 12/24Vdc - 100-240Vac 50/60Hz
Lunghezza (mm)	345
Larghezza (mm)	530
Altezza (mm)	390
Peso a secco (Kg)	15
Tipo di prodotto	Frigo-freezer portatili e per installazioni speciali
Litraggio interno frigorifero (L)	29
Consumo nominale	48W
Temperatura interna	+10°C / -15°C