



VITRIFRIGO C47 Frigo-Freezer a Cassetto

Reference: F12280900S

VITRIFRIGO C47 FRIGO-FREEZER A CASSETTO

Il VITRIFRIGO C47 è un frigo-freezer progettato per installazioni speciali, ideale per camion e veicoli industriali. Con una capacità di 47 litri, offre un ampio spazio interno suddiviso in un unico vano, con opzione di paratia fissa o mobile per adattarsi alle esigenze di conservazione. Disponibile anche con sistema di chiusura Airlock per una tenuta ermetica ottimale.

Questo modello è alimentato a 12/24Vdc, ma è disponibile anche con una centralina bivalente 12/24Vdc - 100-240Vac 50/60Hz per una maggiore flessibilità di utilizzo. Il VITRIFRIGO C47 è dotato di porta reversibile per adattarsi a diverse configurazioni di installazione.

Con dimensioni di 430 mm di larghezza, 392 mm di altezza e 682 mm di profondità, il VITRIFRIGO C47 si integra facilmente in cabine di guida e altri spazi ristretti. Grazie al suo consumo nominale di soli 31W, offre un'efficienza energetica ottimale.

Il VITRIFRIGO C47 è disponibile con diverse opzioni aggiuntive, tra cui il sistema D power per una maggiore flessibilità di alimentazione e la possibilità di montaggio con flangia a filo o superficiale. Con il suo design innovativo e le prestazioni affidabili, il VITRIFRIGO C47 è la scelta ideale per chi cerca un frigo-freezer di alta qualità per le proprie esigenze di refrigerazione speciale.

Caratteristiche tecniche VITRIFRIGO C47 Frigo-Freezer a Cassetto:

Capacità totale litri: 47
Peso netto: 19 Kg
Alimentazione: 12/24Vdc (disponibile anche con centralina bivalente 12/24Vdc - 100-240Vac 50/60Hz)
Consumo nominale: 31W
Larghezza totale: 430 mm.
Altezza totale: 392 mm.
Profondità totale: 682 mm.
Porta reversibile: si

Cerchi un frigorifero a pozzetto con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma VITRIFRIGO o di altri brand specializzati.

Per maggiori informazioni tecniche consultare la scheda tecnica in allegato.

Le immagini e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

Technical Sheet

Alimentazione (W)	12/24Vdc (disponibile anche 12/24Vdc - 100-240Vac 50/60Hz)
Lunghezza (mm)	682
Larghezza (mm)	430
Altezza (mm)	392
Peso a secco (Kg)	19
Capacità totale litri	47
Consumo nominale	31W
Porta reversibile	si