



## VITRIFRIGO ND50 H2O Unità refrigerante

Reference: G7200090.002

### VITRIFRIGO ND50 H2O UNITÀ REFRIGERANTE

Il VITRIFRIGO ND50 H2O è un'opzione avanzata per la realizzazione di frigoriferi e freezer con capacità fino a 300 litri e 100 litri rispettivamente.

Le unità refrigeranti sono acquistabili in seguito a verifica di compatibilità con le dimensioni dell'imbarcazione e la potenza richiesta. Contattaci per maggiori informazioni.

Questo dispositivo, VITRIFRIGO ND50 H2O, alimentato a 12/24 Vdc e fornito con pressione d'azoto, offre un'eccellente refrigerazione per una vasta gamma di applicazioni. Progettato con attenzione alla qualità e all'affidabilità, assicura prestazioni di alto livello in termini di efficienza energetica e durata nel tempo. La sua flessibilità di alimentazione consente un adattamento facile a diverse esigenze elettriche, garantendo una soluzione versatile per varie situazioni operative. Dotato di una pompa opzionale a 24V e una portata d'acqua di 12,5 litri al minuto.

Il VITRIFRIGO ND50 H2O assicura un raffreddamento efficiente e uniforme, mantenendo costante la temperatura all'interno del vano refrigerato. Grazie alle sue dimensioni compatte e alla configurazione ottimizzata, può essere integrato facilmente in diversi ambienti senza compromettere le prestazioni.

Le opzioni di configurazione includono la possibilità di equipaggiare l'unità con giunti rapidi e un'opzione di alimentazione supplementare a 100/240 Vac, garantendo maggiore flessibilità nell'installazione e nell'uso.

In conclusione, il VITRIFRIGO ND50 H2O è una scelta eccellente per coloro che cercano prestazioni affidabili ed efficienti in una vasta gamma di applicazioni refrigeranti. Grazie alla sua qualità costruttiva e alla sua versatilità, si distingue come soluzione all'avanguardia nel settore della refrigerazione industriale.

#### Caratteristiche tecniche VITRIFRIGO ND50 H2O:

Dotazione standard: 12/24Vdc senza giunti rapidi (versione optional 12/24Vdc - 100-240Vac 50/60Hz)

Dotazione optional: 12/24Vdc - 100-240Vac 50/60Hz con giunti rapidi

Pompa 24V: optional

Portata d'acqua pompa: 12,5 lt/min

Larghezza: 290 mm.

Altezza: 170 mm.

Profondità: 180 mm.

Larghezza pompa: 208 mm.  
Altezza pompa: 95 mm.  
Profondità pompa: 160 mm.

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'area dedicata alle unità refrigeranti VITRIFRIGO o di altri brand specializzati.

Per maggiori informazioni tecniche consultare la scheda tecnica in allegato.

Le immagini sono indicative

""

## Technical Sheet

Lunghezza (mm)	180
Larghezza (mm)	290
Altezza (mm)	170
Tipo di prodotto	Unità refrigerante
Dotazione standard	12/24Vdc senza giunti rapidi
Dotazione optional	12/24Vdc - 100-240Vac 50/60Hz con giunti rapidi
Pompa 24V	Opzionale
Portata d'acqua pompa (lt/min)	12,5
Larghezza pompa (mm)	208
Altezza pompa (mm)	95
Profondità pompa (mm)	160