



Gruppo Elettrogeno Trifase Diesel STAMFORD

Reference: GETD-STAMFORD

Gruppo Elettrogeno Trifase Diesel STAMFORD

Il Gruppo Elettrogeno Trifase Diesel è la soluzione ideale per chi necessita di una fonte di energia affidabile e silenziosa.

Caratteristiche principali Gruppo Elettrogeno:

Versione silenziosa: La cabina in lamiera d'acciaio zincata e verniciata a polvere riduce notevolmente l'inquinamento acustico.

Struttura compatta: Il basamento compatto e modulare facilita il trasporto e l'installazione del Gruppo.

Serbatoio integrato: Il serbatoio integrato garantisce una buona autonomia di funzionamento.

Motore FPT IVECO S80313AM1: Motore a 3 cilindri e raffreddamento ad acqua per prestazioni affidabili e durature.

Gruppo Elettrogeno eroga una potenza continua (PRP) di 30 kVA e una potenza (LTP) di 33 kVA.

Tensione di uscita: Tensione trifase concatenata di 400 V e tensione monofase di 230 V per soddisfare diverse esigenze di alimentazione.

Carburante efficiente: Il consumo varia in base al carico, con un minimo di 3.9 l/h al 50% del carico e un massimo di 8.4 l/h a pieno carico.

Alternatore STAMFORD: L'alternatore di qualità garantita assicura un'uscita di corrente stabile e affidabile senza eguali.

Caratteristiche tecniche Gruppo Elettrogeno Trifase Diesel Stamford:

Potenza Primaria (PRP): 30.0 kVA, 24.0 kW

Potenza Limitata (LTP): 33.0 kVA, 26.4 kW

Fattore Nominale (cos?): 0.8

Avvolgimenti: Stella trifase

Tensione concatenata: 400 V

Tensione fase-neutro nominale: 230 V

Frequenza nominale: 50 Hz

Tipo di combustibile: Diesel

Capacità serbatoio carburante: 100 litri

Giri motore: 1500 rpm

Cilindrata: 2,90 litri

Raffreddamento: ad acqua

Regolatore elettronico: standard
Quantità olio: 8,80 litri
Capacità antigelo motore: 14 litri
Tipo radiatore: tropicalizzato
Fasi: trifase
Dimensioni e rumore:
Lunghezza: 1900 mm
Larghezza: 870 mm
Altezza: 1387 mm
Consumo di carburante al 100% (L.T.P.): 8,4 l/h
Cons. al 100% (P.R.P.): 7,3 l/h
Cons. al 75% (P.R.P.): 5,5 l/h
Cons. al 50% (P.R.P.): 3,9 l/h

Scopri l'intera gamma di [generatore di corrente](#) sul nostro catalogo per trovare quello più adatto alle tue esigenze.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Technical Sheet

Potenza uso continuativo trifase (KW)	26.4
Potenza massima trifase (KVA)	33
Potenza uso continuativo trifase (KVA)	30
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230 / 400
Giri motore (giri/min)	1500
Cilindrata (cm ³)	2.90
Numero cilindri	3
Raffreddamento	Acqua
Alternatore	STAMFORD
Capacità serbatoio carburante (L)	14
Consumo (L/h)	carburante al 100% (L.T.P.): 8,4 l/h
Lunghezza (mm)	1900
Larghezza (mm)	870
Altezza (mm)	1387
Silenziato	Sì
Super silenziato	Sì
Tipo di prodotto	Gruppo elettrogeno
Marca Motore	FPT Iveco