



BM2 SALLY 1609M Idropulitrice Diesel

Reference: 01SY02

BM2 SALLY 1609M IDROPULITRICE DIESEL

Il BM2 SALLY 1609M Idropulitrice Diesel rappresenta l'eccellenza nel settore della pulizia industriale. Dotata di una pompa a bielle con pistoni in ceramica e testata in ottone, assicura prestazioni affidabili e durature nel tempo. Il sistema di Total Stop ritardato TSD garantisce un controllo ottimale della macchina, mentre la presenza di motori indipendenti per la pompa e il bruciatore offre flessibilità e adattabilità alle diverse esigenze di pulizia.

La caldaia ad alto rendimento con serpentina a doppia spira della BM2 SALLY 1609M Idropulitrice garantisce un riscaldamento rapido e uniforme dell'acqua, consentendo di affrontare anche le operazioni di pulizia più impegnative con facilità. La protezione termica del motore assicura la sicurezza dell'operatore e la durata della macchina anche nelle condizioni più estreme.

Con un design ergonomico e funzionale, il BM2 SALLY 1609M Idropulitrice offre un'esperienza d'uso ottimale. L'interruttore d'accensione/spengimento pompa-caldaia e il termostato di regolazione temperatura dell'acqua permettono un controllo preciso e intuitivo. La ruota anteriore pivotante con freno assicura una facile manovrabilità su qualsiasi superficie, mentre il basamento metallico rinforzato garantisce stabilità e resistenza nel tempo.

Il serbatoio in materiale plastico resistente agli urti e la predisposizione per avvolgitubo aggiungono praticità e versatilità alla macchina. Con specifiche tecniche all'avanguardia, tra cui una pressione massima di 160 bar, una portata massima di 540 Lt./h e una temperatura massima di 65°C, il BM2 SALLY 1609M si conferma come la scelta ideale per chi cerca prestazioni elevate e affidabilità in ogni situazione.

Con una lunghezza di 850 mm, una larghezza di 475 mm e un'altezza di 855 mm, questa BM2 SALLY 1609M IDROPULITRICE è compatta e maneggevole, ma allo stesso tempo robusta e resistente, con un peso di 70 Kg. È la soluzione perfetta per una vasta gamma di applicazioni industriali e commerciali, garantendo prestazioni eccellenti e risultati impeccabili in ogni situazione.

Caratteristiche Tecniche BM2 SALLY 1609M IDROPULITRICE:

Alimentazione: 230V-1ph-50Hz
Carburante: Diesel
Frequenza: 50 Hz

Tensione: 230 V
Pressione massima: 160 bar - 16 MPa - 2300 psi
Portata massima: 540 Lt./h
Pompa: TRIPLEX
Rotazione pompa: 2800 rpm
Potenza assorbita massima: 2.8 KW
Temperatura massima: 65 °C
Sistema di arresto: TSD
Serbatoio gasolio: 20 lt
Lunghezza: 850 mm.
Larghezza: 475 mm.
Altezza: 855 mm.
Peso: 70 Kg.

Sei in cerca di un deumidificatore con caratteristiche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma BM2 o di altri brand specializzati nel settore.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Technical Sheet

Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230
Tipo di pompa	TRIPLEX
Portata massima (Lt/min)	540
Capacità serbatoio (L)	20
Trasportabilità	Ruote e maniglie
Lunghezza (mm)	850
Larghezza (mm)	475
Altezza (mm)	855
Temperatura massima acqua (°C)	65
Peso (Kg)	70
Potenza assorbita massima (KW)	2.8
Rotazione pompa (rpm)	2800
Pressione massima (bar-MPa-psi)	160 - 16 - 2300
Sistema di arresto	TSD