

BM2 SUSETTE 11013 Idropulitrice 110 bar

Reference: 01SA42



BM2 SUSETTE 11013 IDROPULITRICE 110 BAR

Il BM2 SUSETTE 11013 Idropulitrice 110 bar, è un'innovativa soluzione per la pulizia professionale ad alta pressione, progettata per garantire prestazioni ottimali in una vasta gamma di applicazioni industriali e commerciali.

Dotata di avanzate tecnologie e caratteristiche di design, il BM2 SUSETTE 11013 Idropulitrice 110 bar offre un controllo preciso e affidabile per ottenere risultati di pulizia superiori. Il suo sistema ACDS consente un controllo avanzato con arresto ritardato, consentendo inoltre la connessione a un lettore diagnostico per un monitoraggio accurato delle prestazioni.

Le pompe a bielle con pistoni in ceramica e testata in ottone, caratteristiche distintive del modello BM2 SUSETTE 11013 Idropulitrice, garantiscono una durata eccezionale e una pressione costante durante l'uso. Il motore operante a 1450 giri/min assicura una potenza costante e affidabile, mentre la protezione accoppiamento motore/pompa con speciali sistemi di contenimento del lubrificante garantisce una maggiore durata e affidabilità del sistema.

Le pompe di nuova generazione, ad alto rendimento e ridotta manutenzione, insieme alla valvola di regolazione della pressione e della produzione del vapore, consentono un'efficace erogazione del detergente ad alta pressione, garantendo risultati di pulizia impeccabili.

Il BM2 SUSETTE 11013 Idropulitrice 110 bar è dotata di una serie di caratteristiche aggiuntive per massimizzare la comodità e la praticità d'uso. Queste includono una vaschetta per l'acqua di alimentazione con rubinetto galleggiante, un filtro acqua ispezionabile dall'esterno della macchina e un sistema di pre-ventilazione della caldaia per garantire un rapido avvio e una maggiore efficienza.

Il BM2 SUSETTE 11013 Idropulitrice è progettata con un'attenzione particolare alla sicurezza e alla durata nel tempo. Dispone di una protezione termica del motore, spegnimento automatico per mancanza d'uso dopo 20 minuti e un sistema di controllo delle perdite per prevenire danni eccessivi. Inoltre, è predisposta per l'installazione di un kit anticalcare opzionale per proteggere il sistema da depositi di calcare.

Il BM2 SUSETTE 11013 Idropulitrice è progettata per essere facilmente trasportabile e manovrabile, con due ruote libere e due pivotanti con freno per una maggiore stabilità e controllo durante l'uso.

Con un'ampia gamma di specifiche tecniche, tra cui una potenza assorbita massima di 3.2 KW, una temperatura massima di 140 °C e una portata massima di 780 Lt./h, questa idropulitrice è in grado di affrontare le sfide più impegnative con facilità ed efficienza.

Caratteristiche Tecniche BM2 SUSETTE 11013:

Tipo di fase: Monofase
Carburante: Diesel
Frequenza: 50 Hz
Tensione: 230 V
Pressione massima: 110 bar - 11 MPa - 1600 psi
Portata massima: 780 Lt./h
Pompa: IP E2
Sistema di arresto: ACDS
Rotazione pompa: 1450 rpm
Potenza assorbita max: 3.2 KW
Alimentazione: 230V - 1ph - 50Hz
Temperatura mas: 140 °C
Serbatoio gasolio: 35 lt
Serbatoio detergente: 3 lt
Lunghezza: 956 mm
Larghezza: 610 mm
Altezza: 940 mm
Peso: 120 Kg.

Cerchi una idropulitrice con caratteristiche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma BM2 o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230
Tipo di pompa	IP E2
Portata massima (Lt/min)	780
Trasportabilità	Ruote e maniglie
Capacità serbatoio carburante (L)	35
Lunghezza (mm)	956
Larghezza (mm)	610
Altezza (mm)	940
Peso a secco (Kg)	120
Alimentazione	230V - 1ph - 50Hz
Temperatura massima acqua (°C)	140
Potenza assorbita massima (KW)	3.2
Rotazione pompa (rpm)	1450
Pressione massima (bar-MPa-psi)	130 - 13 - 1880

Sistema di arresto	ACDS
Serbatoio detergente	3
